

苏州健睿胶辊 供应胶辊 亳州胶辊

产品名称	苏州健睿胶辊 供应胶辊 亳州胶辊
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

乙丙胶辊：是三元乙丙橡胶辊的简称，具有优异的耐臭氧老化、耐气候性，绝缘性能优良，能在 - 65—140 使用环境温度下长期工作，该胶辊可以用于塑料印刷机械、制革机械等通用领域。制革辊、印刷胶辊较常用。

氟橡胶辊：具有特高的耐热、耐油、耐酸碱等性能、耐气透性、电绝缘性、耐老化、耐焰、耐磨等性能也很好，用于专用涂布设备。

聚氨脂胶辊：硬度30°~100° 耐热性90 ，耐寒性-30~-60 ，具特高的机械强度和耐磨性、耐腐蚀性、耐老化性和耐油性，常用于冶金工业、造纸纸张上光、化纤、木材加工、塑料加工、印铁上光等机械。颜色有红色、白色、黄色，一般高j印刷胶辊、印铁辊、冶金辊常用。

保养胶辊是为了保持其良好的机械性能、化学性能和印刷适用性，也是为了延长它的使用寿命。该如何保养呢？

新铸制的胶辊内部结构由于不稳定，因此它是不能立即投入使用的，否则会容易降低其使用寿命。通常新铸制的胶辊要先放置一段时间，让它接触外界环境温度、湿度后才能保持相对的稳定状态，也能增加胶体的坚韧性，提高耐用性。

待印刷胶辊安装好后要进行调试，胶辊厂家，通常PS版厚度一般为0.5mm，安装调试时要切记这一厚度。在印刷底色产品时，为确保墨辊传递给胶辊的墨均匀，印出来的产品赏心悦目，不会出现墨杠、墨道等问题，要将压力调得小一点。印刷文字时，胶辊厂，为确保印刷的字体能清晰干净，胶辊高度和文字版持平或略低即可，这样印刷时只需轻轻摩擦印版，这样使胶体不容易损坏，能有效延长印版使用期限

在使用过程中尤其是处于高速运转过程中如果有硬物就会将其表面划伤，供应胶辊，如果是酒精润版液着水辊，亳州胶辊，表面一旦被划伤就无法再使用，必须更换新的，因此在使用之前应先检查印版是否拉紧、印版有没有拉紧数字出版以及版夹是否夹紧。

苏州健睿胶辊(图)-供应胶辊-亳州胶辊由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有限公司(www.szjianrui.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。健睿胶辊——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号，联系人：袁大有。