

燃气壁挂炉加盟招商 山东爱客多公司 家用燃气壁挂炉加盟招商

产品名称	燃气壁挂炉加盟招商 山东爱客多公司 家用燃气壁挂炉加盟招商
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东爱客多热能科技有限公司

燃气锅炉保养方法

燃气锅炉多久要保养一次:

1、 燃气锅炉在运行期间注意下列各点：

(1)锅炉不允许正压燃烧或炉膛喷烟，因容易烧坏加煤孔盖。

(2) 锅炉底部地平面上不可积水，以防潮湿腐蚀。

2、 锅炉运行每隔2-3星期，应进行检查一次。

3、 锅炉运行每隔3-6个月后，应停炉进行的检查维修。

(1)对锅炉内外进行检查，燃气壁挂炉加盟招商，如受压部分的焊缝，钢板内外有无腐蚀现象，若发现在严重缺陷应及时修理，若缺陷并不严重亦待下次停炉时修理，如发现有之处，但并不影响安全生产时，应作出记录以便日后参考。

(2)检查完毕后可在着水面涂锅炉底漆，以防腐蝕。

4、 锅炉及锅炉底座每年至少油漆一次。

5、 锅炉常期不用的保养方法：有干法和湿法两种，停炉一个月以上，应采干保养法，停炉一个月以下可采用湿保养法。

使用燃气锅炉存在的一些安全隐患预防

燃气锅炉在工作的过程中是存在一些安全隐患的，供暖燃气壁挂炉加盟招商，要是大家不能够及时的将这些隐患消除的话就会出现非常多的麻烦或者一些严重的事，所以希望大家都可以及时的将这些隐患去除。下面的文章内容就是小编为大家分析的具体内容。

虽然燃气锅炉厂本体没有承受环泵施加的压力，但锅炉每时每刻都承受着高位贮水箱提供的水静压力，楼层越高，水静压力就越高。燃气锅炉本体上安装的排汽管口径过小，有的排汽管口径仅为 20mm，不能迅速地将炉内产生的蒸汽排放掉，使锅炉本体承受一定压力而存在一定的危险性。检验中发现一台常压热水锅炉的额定功率为30万大卡，本体上的排汽管为 20mm时，因排放能力不足，炉内产生的蒸汽压力可达0.15Mpa。

燃气锅炉厂的额定热功率越大，家用燃气壁挂炉加盟招商，炉内产生的蒸汽压力就越大，危险性也就越大。将常压热水锅炉改为燃气锅炉使用，即将锅炉本体上与大气相通的排汽管直接安装在用汽的装置上面，并在排汽管上安装了控制阀门；也有的在排汽管上安装控制阀门后，直接从锅炉内取用开水或放热水洗澡，这是极不安全的。如果锅炉在运行中关掉了控制阀门，在压力不断升高的情况下，常压热水锅炉极易发生，取暖燃气壁挂炉加盟招商，后果不堪设想。

将燃气锅炉本体上与大气相通的排汽管当做回水管使用，使锅炉本体始终处于满水承压状态。这种密闭循环方式有两种危害：是当炉水温度过高时，产生的蒸汽无法排泄出去，因而压力会不断上升，和泄漏事故随时都有可能发生。第二是即使炉水温度不高，不会产生大量蒸汽，但由于有循环泵的作用，锅炉本体承受热水循环压力是较高的。

网上选购燃气锅炉，其选购考虑因素之间是否有可比性？

网上选购燃气锅炉，即为在行业网站上选购燃气锅炉这一产品，因为是进行产品选购这项工作，所以，它是有一些需要考虑到因素，而这些选购考虑因素，从专业角度来讲，它们在重要性上是一样的，是没有轻重之分，所以，无法将这些因素进行比较，并且，这些因素也没有可比性。此外，因为这样比较没有任何意义和价值，所以，不需要进行这项工作。

燃气壁挂炉加盟招商-山东爱客多公司-家用燃气壁挂炉加盟招商由山东爱客多热能科技有限公司提供。山东爱客多热能科技有限公司（www.aikeduo001.com）为客户提供“燃气壁挂炉,燃气模块炉,燃气热水器,速热薄型地暖,热水器”等业务，公司拥有“爱客多”等品牌，专注于家电制造设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。