

# 撬装加油装置 中成能源

产品名称	撬装加油装置 中成能源
公司名称	江苏中成能源装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市金港镇后滕封庄村
联系电话	19906150066

## 产品详情

### 储油罐和储罐区防火防爆注意事项

- (1) 钢制储油罐罐体应设置防雷防静电接地装置，撬装加油装置，其接地电阻不应大于 $10\ \Omega$ 。接地点沿罐底边每30m至少设置一处，单罐接地不应少于两处。
- (2) 每年春季应多面检查防雷防静电接地装置，测试接地电阻值应符合要求。
- (3) 浮顶罐的浮船与罐壁之间应用两根截面积不小于 $25\text{mm}^2$ 的软铜线连接。
- (4) 储油罐装油量应在安全罐位内运行。

### 什么是阻隔防爆撬装加油装置？

- (1)功能齐全：可盛装两种或多种不同油品，并可配置多部功能齐全的加油机，能满足不同注油方式；设有自动断油保护、高液位报警(防溢流)、紧急泄压及多种监控报警装置，具备完善的事故预防和监控系统，保障装置发生意外时的。
- (2)快捷：设备整机出厂，安装方便，建站时间只需3-7天：占地面积仅有50—100平方米，可以直接安装在车场、码头、厂矿、物流中心日常通行的车道旁边空地或停车场的停车位上，加油通道可以直接利用原有车道实现就近加油。可移动，标准化和模块化设计适用于各种供油环境。

### 阻隔防爆撬装式加油装置性能特点有哪些

- 1、运营成本低、安全可靠：阻隔防爆撬装式加油站的安全防爆功能不受内部和外部条件变化的影响(如停电、停水、停气、监控和自动控制装置失效等)，不需增加额外的辅助设备，在任何情况下都能消除埋地储油罐发生爆炸和火灾事故的危险。
- 2、防静电积聚：在装卸油过程中，可接引金属容器器壁处的静电，防止静电积聚。
- 3、灭火简单：如量油孔着火，火焰高度不超过30厘米，只需用灭火毯将量油孔盖上，火焰即可熄灭。
- 4、快捷高效：如需对现有撬装式加油站实施阻隔防爆技术改造，只要1-3天的时间。

撬装加油装置-中成能源(推荐商家)由江苏中成能源装备有限公司提供。撬装加油装置-中成能源(推荐商家)是江苏中成能源装备有限公司( [www.zhongchengny.com](http://www.zhongchengny.com) ) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈总。同时本公司( [www.qiyeneibujiayouzhan.com](http://www.qiyeneibujiayouzhan.com) ) 还是从事苏州撬装式加油装置，苏州撬装加油装置，苏州阻隔防爆撬装加油装置的厂家，欢迎来电咨询。