

晋城解决噪声公司 宏森环保工程

产品名称	晋城解决噪声公司 宏森环保工程
公司名称	武汉市宏森环保技术工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区后湖街淌湖二村201号
联系电话	13995547449

产品详情

武汉市宏森环保技术工程有限责任公司——专业从事噪声治理与振动控制技术研究，产品开发与工程应用。1996年成立以来，公司一直致力于噪声治理与振动控制的研究、开发及应用。

隔音降噪在材料上的选择

在不同的地方、不同的角落都有噪音，而且在我们的生活的每一个角落都存在的噪音，而且采用不同的风方式来较少噪音。在室内，武汉隔音降噪有很多的方式，而主要的方法主要是从房间的密封性下手，所以，要从多方面的入手，但是呢，在密封的同时还是要通风的，而门窗只是隔音的一部分。

一般来说，质量优良的玻璃隔离的噪音可以达到30分贝左右，在处理不同的噪音时，还要与噪音的材料等方面的配合，仅仅依靠质量优良的玻璃是不行的。在我们生活的小区里面，楼道里面所传递的声音是很大的，还会有回音的反弹，所以，解决噪声公司，居住在小区里面的居民，要在房子里面的墙壁上安装吸音板。在安装这样的吸音板的时候，需要几个步骤，首先是要检测一下噪音的程度，在根据消费者的敏感程度来制定，不管要制定怎样的隔音方案，都不能影响到通风的环节，环境太过封闭的话，会对人的身体造成影响。

一般还要考虑到家里的装修风格，所安装的隔音材料在选择的时候要与室内的风格搭配，隔音的材料质量要认真的选择。

噪声的来源主要有三种，它们是交通噪声、工业噪声和生活噪声。

交通噪声 交通噪声主要是由交通工具在运行时发出来的。如汽车、飞机、火车等都是交通噪声源。调查表明，机动车辆噪声占城市交通噪声的85%。车辆噪声的传播与道路的多少及交通量度大小有密切关系。在通路狭窄、两旁高层建筑物栉比的城市中，噪声来回反射，显得更加吵闹。同样的噪声源在街道上较空旷地上，听起来要大5-10分贝。在机动车辆中，载重汽车、公共汽车等重型车辆的噪声在89-92分贝，而轿车、吉普车等轻型车辆噪声约有82-85分贝，以上声级均为距车7.5米处测量。汽车速度与噪声大

小也有较大关系，车速越快，噪声越大，车速提高1倍，噪声增加6-10分贝。说明各类机动车噪声大小与行驶速度的关系。汽车噪声主要来自汽车排气噪声。若不加消声器，噪声可达100分贝以上。其次为引擎噪声和轮胎噪声，引擎噪声在汽车正常运转时，可达90分贝以上，而轮胎噪声在车速为90公里/时以上时，可达95分贝左右。

冷却塔隔音的工作过程

冷却塔隔音在运行的过程中，由于水泵、风机和循环水不停的运行，导致闭式冷却塔噪音影响非常大。噪音主要是由于震动的产生的，闭式冷却塔的噪音主要几个方面：淋水声、风机风噪声音、水泵震动声音。闭式冷却塔噪音共振的影响范围非常大，可以设计到周围30-50米内，加消声瓦和隔声屏障后回到60 - 70dB，因此，闭式冷却塔噪音影响是比较严重的。而解决噪音的办法主要有：阻断噪音传播、增加隔音棉、更换低转速的风机等方法。

闭式冷却塔降噪所需要的屏障，应该根据情况进行使用。比较常见的就是砖墙、玻璃钢和铝合金。砖墙以沙面设计，表面噪点比较多，可以将声音不同的角度的反射，并且砖墙的使用寿命是非常可靠的。铝合金和玻璃钢表面比较光滑，因此应该设计一定的弧形面。将声音的向下反射。漂浮式落水消能降噪装置主要由采用挤拉、注塑或热压成型的塑料件或玻璃钢件（受力件）构成。其材质特点是结构轻型、便于搬运、易于安装、防腐耐用。

闭式冷却塔噪音传播主要通过三种方式传播：空气、建筑体、大地，主要以空气传播为主

晋城解决噪声公司-宏森环保工程由武汉市宏森环保技术工程有限责任公司提供。武汉市宏森环保技术工程有限责任公司（www.hongsenhb.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏森环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！