

青岛风管 排烟通风管道 敬德通风设备

产品名称	青岛风管 排烟通风管道 敬德通风设备
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

产品详情

备件（管子和连接件）的生产具有高度的自动化和系统化，排烟通风管道，并具有产业化的质量控制。

安装成本低。

圆形风管的安装只需要类似矩形风管的三分之一。

节省空间。

在相同的压力下，耐磨白铁皮风管，在相同的安装空间下，直径为200mm的螺旋风管可代替250x150mm的矩形风管。

在不增加安装空间的情况下，可以使用多个螺旋管道代替较宽的矩形管道。

风管制作通则：风管制作前，应先检查所用材料是否符合质量要求，是否有出厂合格证或质量鉴定文件，如无，应进行外观检查，并应符合下列要求：，青岛风管，板面应平整，厚度均匀，无凹凸和明显的压碎现象，无裂纹、砂眼、伤痕和毛刺边缘及腐蚀镀锌风管咬口接头、铆接接头、法兰翻边四角接头应按设计和清洗等级要求采用密封胶或其它密封措施进行密封。

尽量采用机械加工，如剪切、折叠、咬口等，厂家直销风管，实现一次性成形，减少人工操作，因为锤击后的板材会因内应力引起不均匀变形，敲击次数越多，应力越大，板材硬化，造成加工困难，容易产生变形。

镀锌风管咬合板的厚度应在各种规范规定的范围内。如果小于厚度，由于弯曲力显著增大、成型辊异常损坏、传动系统过载、镗孔等原因，容易产生拉裂、起皱等缺陷。

镀锌风管加工前，应使用清洗液清除板面油污和灰尘。清洗液应为中性清洁剂，不损伤板面，干燥后不产生粉尘，对人体无危害。

通风管制作完成后，应使用清洗液清洗。清洁后，将白丝布擦干净，检查符合要求后，应及时封好酚醛板。

青岛风管-排烟通风管道-敬德通风设备(诚信商家)由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司(linyijingde.tz1288.com)在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，敬德通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：方总。