

mpo光纤跳线厂家直销 mpo光纤跳线 安捷讯光电

产品名称	mpo光纤跳线厂家直销 mpo光纤跳线 安捷讯光电
公司名称	苏州安捷讯光电科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷镇尹丰南路58号1幢
联系电话	18896720619

产品详情

材料功能：

光缆终端盒所在零件采用的材料应具有防腐性能，mpo光纤跳线厂家直销，如无防腐性能应作防腐处理；其物理、化学性能必须稳定；各种材料之间必须相容，并与光缆护套和配线尾纤护套相容。为防止腐蚀和其它电损害，mpo光纤跳线，这些材料还必须与其它设备中所常用的材料相容。

1. 光缆终端盒如采用工程塑料，24mpo光纤跳线，其燃烧性能应符合GB/T5169.7中试验A，试验火焰施加持续时间为30s的要求。
2. 光纤接头增强保护件采用的材料及填充物的热熔温度应不小于120℃，热软化温度应不小于90℃，应能在-25℃~+40℃温度下使用。
3. 全部材料应无毒、无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。

室内铠装光缆：

单铠指不含不锈钢编织丝的光缆。双铠指含不锈钢软管和不锈钢编织丝的光缆。优点：高抗拉，高抗压，防鼠咬；具备可抵抗不当的扭转弯曲损坏；施工简便，节约维修成本；适应各种恶劣环境与人为损坏。缺点：重量较普通光缆重。价格较普通光缆高。

室外铠装光缆：有轻铠和重铠之分(室外光缆)。轻铠有钢带和铝带，作用是加强和防啮齿动物咬。重铠是外面包了一圈钢丝，一般用于河床、海底。市面上一般铠装光缆要比非铠的光缆贵，通常钢带、铝带要比芳纶便宜很多（芳纶主要用作特殊场合）。

12芯多模光缆：

12芯多模光缆是内置有12根光纤（成分是二氧化硅，石英玻璃）的室外通讯线缆。主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。

12芯多模光缆简述：

12芯多模光缆是内置有12根光纤（成分是二氧化硅，石英玻璃）的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式，是利用比较广泛的通讯光缆。

12芯多模光缆传输：

传输方面12芯多模光缆主要是以单模和多模两种规格。单模（内径是 $9\ \mu\text{m}$ 外径是 $125\ \mu\text{m}$ ）多模（有两种，分别是内径是 $62.5\ \mu\text{m}$ 外径是 $125\ \mu\text{m}$ 和内径是 $50\ \mu\text{m}$ 外径是 $125\ \mu\text{m}$ ），单模是一种长距离传输的模式，波长是1310和1550两种；多模是一种短距离传输的模式（传输距离限制在2000米以内），波长是850和1300两种。