

仿古建筑凉亭 陕西良生缘古建 陕西仿古建筑

产品名称	仿古建筑凉亭 陕西良生缘古建 陕西仿古建筑
公司名称	陕西良生缘古建工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区朱雀大街南段紫郡长安城市立方G3楼锐乐大厦写字楼810室
联系电话	13259960376

产品详情

在古建筑的石作施工中，由于设计要求的不同，我们还会碰到名目繁多的石构件。如须弥座的制安在选材和施工的工艺要求都特别高，这当中束腰石、上枱石、下枱石都要打凿精致。为了体现古建筑的整体设计效果，石作工程中的各种石构件，就其安装的部位不同，有的要求制作细腻、小巧玲珑，有的要粗犷、奔放厚重，这些都要求我们在施工中去体味、揣摩。

仿古建筑原状是指一座古建筑开始建造时（以现存主体结构的时代为准）的面貌，或经过后代修理后现存的健康面貌。整组建筑群的原状，应包括它原来的总平面布局、空间组合及其内部环境的绿化。概括来说是指原来的造型、原来的结构、原来的材料和原来的工艺。这四项内容缺一不可。

古建筑中梁支撑桁进而支撑屋面，而现今对进深要求不大的建筑可以将平梁更改为随坡面的折梁，这不但减少了工程造价，也可相对增加整个建筑物的室内高度，不会有压迫感。

仿古建筑的一个显着特点，就是木制结构为主房屋构架，它是梁、柱、枋、檩、斗拱的制作和安装，习惯上就叫作大木作施工。在大木作施工中，质量方面常见的问题就是木材的材质不符合施工要求，如出现腐材、虫眼、弯扭等。其次在木构件的制作过程中尺寸和位置要准确。我们要注意以下问题：榫眼的凿要到位，一般入榫都要求燕尾榫入槽；入榫处及木材与砖石衔接处都要进行防腐处理。在进行屋架穿斗安装施工阶段，必须细心检查屋架的校正，木构件的安装是否到位等。要监督施工方进行跟踪检查。安装完毕以后要测验每一个部位的墨心尺寸、柱梁、枋是否在相互垂直交叉的轴线上，这也就是传统工艺所说的“一线通天”。