

福州监控 福州监控安装工程 福州鼎立通弱电系统

产品名称	福州监控 福州监控安装工程 福州鼎立通弱电系统
公司名称	福州鼎立通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区双湖三路8号2栋2层
联系电话	18144000278 18144000278

产品详情

红外灯和双滤光模式对比之：双滤光

通日夜型摄像机使用能透过一定比例红外光线的双峰滤片，其优点是成本低廉，但由于自然光线中含有较多的红外成份，福州监控哪家好，当其进入CCD后会干扰色彩还原，比如绿色植物变得灰白，红色衣服变成灰绿色等等（有阳光室外环境尤其明显）。在夜间由于双峰滤光片的过滤作用，使CCD不能充分利用所有光线，其低照性能难以令人满意。

双滤光片的使用有效解决了双峰滤光片产生问题。双滤光片由一个红外截止滤光片和一个全光谱光学玻璃构成，当白天的光线充分时红外截止滤光片工作，CCD还原出真实彩色，当夜间光线不足时，红外截止滤光片自动移开，全光谱光学玻璃开始工作，使CCD充分利用到所有光线，从而大大提高了低照性能。

红外灯和双滤光模式对比之：红外灯

红外灯，是夜视监控红外灯的简称，是配合监控摄像机，在夜间采集图像的补光器具。红外灯发出的光，福州监控费用，波长为850nm和940nm2种，福州监控，皆为不可见光，具有隐蔽、节能的特点，近10年来在安防监控领域得到广泛的运用。

弱电系统维护方法技巧

一、取中法

取中法的操作方式就是从一根带有多个设备点的线路取中间断开，然后察看故障是否解决，从而判断故障是否是由于线路的哪一端引起，通过不断的取中排查，可以最终锁定故障设备或故障线路。取中法经常用于排查信号传输故障，或供电线路局部短路故障。

二、排除法

排除法是指排除造成问题故障的非可能因素，从而确定出可能因素，然后着力从可能因素下手去解决问题的方法。排除法先要从主观出发，判断一下可能影响问题的因素有哪些，然后分析出哪些可能性更大，福州监控安装工程，就从这些可能性大的因素着手处理。排除法 z u i 常用到的就是用于检查线路情况。

在综合布线工程中，常常会看到这样的情况：信息点模块短接线头太长，线对绞距太长，信息模块里有尘埃和水气，信息插座的线缆预留太长，面板安装不到位，办公屏风下的信息插座安装不到位。

造成以上情况的原因有：没有使用专用的网络端接工具来端接，把线对拧开为端接方便。网络端接的施工人员没有经过专业培训，信息点面板和防尘盖装反，或插座面板质量太差。施工安装中没有注意屏风是否与面板配套。

解决方法：一是剥除电缆护套是应采用专用剥线器，不得剥伤绝缘层，电缆中间不得产生断接现象。压接时一对一对拧开，放入与信息模块对应的端口上。

福州监控-福州监控安装工程-福州鼎立通弱电系统(推荐商家)由福州鼎立通电子科技有限公司提供。福州鼎立通电子科技有限公司（www.fzdlt.cn）是一家从事“综合布线，安防监控，弱电工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鼎立通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使福州鼎立通弱电系统在电子、电工项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！