

水泥厂散装干灰除尘伸缩下料布袋 干灰除尘伸缩下料布袋 宇博

产品名称	水泥厂散装干灰除尘伸缩下料布袋 干灰除尘伸缩下料布袋 宇博
公司名称	庆云县宇博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东庆云开发区工业路051号
联系电话	13969257797

产品详情

水泥散装伸缩布袋机应用与干燥的粉体物料的装车或装船，具有、节能、环保的优势特点，操作也十分简便，对于水泥散装机的设计可以根据不同企业的不同需求来设计，但基本的需要满足7个条件，水泥散装机伸缩布袋设计的7个基本条件：1、必须明确水泥散装机各用户需要的年粉煤灰综合利用量。其中包括干灰年需求量、日需求量、间断需求时间，调湿灰年需求量、日需求量和间断需求时间；2、列出发电厂年排灰量与向外运输灰量平衡表，当出现供应量与需求量不平衡时，应有解决矛盾的措施；3、明确水泥散装机在干灰和调湿灰外运地点与灰库之间的运输距离、运输方式，如采用汽车、粉煤灰罐车、火车、水路船运和采用机械运输方式等；4、明确有无干灰打包储存、运输要求。如有要求，则需明确干灰打包数量，储存、运输方式，车辆再重量及外形尺寸；5、有无粉煤分选设备；6、应用水泥散装机布袋具备足够的供给灰库区设备动力用电负荷和照明用电负荷；7、能提供足够的工业或生活自来水的需求量。

宇博公司专注伸缩布袋 下料布袋 水泥散装机布袋生产研发，供应，如有需要可以来电咨询。

布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，水泥厂散装干灰除尘伸缩下料布袋，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，干灰除尘伸缩下料布袋，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。

布袋除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。布袋除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对布袋除尘器起着决定性的作用。为此，清灰方法是区分布袋除尘器的特性之一，也是布袋除尘器运行中重要的一环。

水泥散装伸缩布袋采用10*10的纯棉帆布为主料，吊环式干灰除尘伸缩下料布袋，散装水泥软连接衬托骨架选用 5-8mm的钢丝，壁厚可达1.5-3mm、规格一般为 300、320、350、400、650、720、840、1000、1240mm长度一般为1500、2000、2500、3000、3500mm。我厂有专业的打圈缝纫设备，其做工;外观美观，内部平整做工精细，使用寿命可往返使用上百万次。本产品由尼龙布，绝缘卷材，橡胶附和布，防油布，防水布，阻燃布、耐酸碱布等多种材质可供客户不同需求来量身定做。

水泥厂散装干灰除尘伸缩下料布袋-干灰除尘伸缩下料布袋-宇博由庆云县宇博机械设备有限公司提供。庆云县宇博机械设备有限公司（www.yuboshebei.com）位于山东庆云开发区工业路051号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇博机械在机床附件中享有良好的声誉。宇博机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宇博机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。