

PE燃气管 山东恒冠管业厂家 PE燃气管批发

产品名称	PE燃气管 山东恒冠管业厂家 PE燃气管批发
公司名称	山东恒冠管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐吕匣工业园
联系电话	13173105908

产品详情

PE燃气管等的施工过程非常感兴趣，接下来给大家介绍它的沟槽回填的工作，这是非常考验技术和细致的一项工作，为了方便大家自己的操作使用，大家可以参考一下。

沟槽的回填应先填实管底，再回填管道两侧，然后回填至管顶以上0.5m处（未经检验的接口应留出）。如沟内有积水，必须全部排尽后，再行回填。沟槽的支撑应在保证施工安全的情况下，按回填进度依次拆除。拆除竖板桩后，应以砂土填实缝隙。管道两侧及管顶以上0.3或0.5m内的回填土中，PE燃气管，不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物，采用人工压实。压实后，应连续敷设燃气专用的警示牌，对于埋地聚乙烯管道，应先铺设水泥盖板，再在水泥盖板上连续敷设燃气专用的警示带，水泥盖板宽度比管道外径大400mm，厚度不小于50mm。管顶0.3或0.5m以上至地面的回填土中的石块不得多于10%、直径不大于0.1m，PE燃气管生产厂家，且均匀分布，PE燃气管批发，可采用小型机械夯实，路面恢复至原貌。

埋设的小覆土厚度（路面至管顶）应符合下列要求：

- （1）停车场、车行道下不得小于0.9米。
- （2）人行道、绿地下不得小于0.8米。

PE燃气管在进行铺设的时候是有一些注意事项和要求的，虽然管道使用性能非常的好，但是需要结合正确的铺设才可以使其使用性能更好的发挥出来，施工人员进行铺设的时候要掌握铺设要求才可以，下面就来给大家介绍一下。

- 1、PE燃气管埋设在车行道下时，小管顶覆土厚度不得小于0.90m；由于车辆来回比较频繁，如果管道距离地面太浅则会容易造成影响。
- 2、设在非车行道（含人行道）下时，小管顶覆土厚度不得小于0.60m.考虑到比较宽敞的人行道极有可能

有车经过，或临时停车，这一部分的管道小覆土厚度（路面至管顶）不得小于0.90m；

3、PE燃气管埋设在庭院（指绿化地及载货汽车不能进入之地）内时，小管顶覆土厚度不得小于0.3m。

PE燃气管的5点可适用性条件

- 1、具有很好的柔韧性，管材出产时可以盘成卷，从而能使管网中的接头数量减少，PE燃气管经销商，可根据地形铺设，轻易绕过障碍物，施工方便。
- 2、属热塑性材料，可多次加工成型，为管材的热熔和电熔连接提供了便利。
- 3、抗冲击性能好，具有较高的断裂延伸率，经验证明能够抵抗等自然灾害的影响。
- 4、具有较好的气密性，气体渗透率低，密封性强，无泄漏。
- 5、合于燃气管道工程中埋地管的铺设，不适用于露天明管使用，经过阳光常年的紫外线腐蚀，影响管材的使用寿命。

PE燃气管-山东恒冠管业厂家-PE燃气管批发由山东恒冠管业有限公司提供。山东恒冠管业有限公司（www.lqhcdz.com）在复合管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东恒冠一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。