

# 生态木地板厂家 木地板厂家 绿康源木业

产品名称	生态木地板厂家 木地板厂家 绿康源木业
公司名称	临沂绿康源木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村
联系电话	18669585811 18669585811

## 产品详情

### 木地板铺设常用方法介绍

在对木地板厂家进行铺设时，常用的方法有很多，木地板厂家，主要的有以下几种：

1、花式地板铺法：合理又优雅的铺装与装饰，复古又时尚，什么时候被提起都不会过时。

2、土豪花式拼和色差调配：比如田字拼，几片条形地板铺成正方形，然后相邻的两组纵横拼铺，生态木地板厂家，看上去像一个田字而得名。而色差的调配方法是将同一色号中较深和较浅的地板进行搭配交叉安装，这样安装出来的效果色差均匀、美观自然。如有两间以上的房间，则可将颜色较深的地板装一间，颜色较浅的装一间。

3、鱼骨拼/人字拼精致：鱼骨拼很像鳞次栉比的鱼骨，因而得名。鱼骨拼的每块地板是菱形的，两端需要45°切边，损耗高，费工艺。同为上几个世纪玩剩的东西，鱼骨拼由于修长的中线对称，较具对称感，而人字拼则错落感更强些，两者都适合窄板铺设。

4、地板平铺没你想象中呆板：工字型铺法是较为常见的，大部分人都选择它，优点是看上去整齐、干净，并且施工的时候简单、快速，还很省材料。但是呢，传统的工字型加点花样，感觉立马变得不一样。比如：396拼，又叫三分之一拼，地板衔接处错位大概在1/3，比工字拼稍显生动。还有错位拼，可以让家里地板显得自然又随性。

### 地板泡水的处理方法

要将木地板厂家上的家具挪开，尽量不要踩压，并迅速排干地板表层水。然后尽快取掉地板边缘的踢脚线，露出地板的伸缩缝，靠伸缩缝将水汽散发完。记住千万不要将地板撬起晾干，那样会造成强化地板损伤，可能无法再次使用。如果实木地板较大面积被水浸泡，保持地板不变形的情况下阴干非常重要。处理完表层后，应该从伸缩缝的空隙处将地板撬起来，用吸水布一块一块地擦干，按“井”字形叠加摆放，下面要垫高隔空，且将地板反面朝上，防止表面因快速干燥而引起干裂，同时应将其置于通风处阴干。一般情况下，只要受灾不严重，抢救及时，地板阴干后，由专业人员重新铺装即可继续使用。如果是复合地板泡水后，可结合强化、实木的处理方法。

在铺设木地板厂家时，会出现一些缝隙，而且在使用的过程中也是会有些缝隙的，那么，在正常使用中对于这缝隙的相关常识有哪些呢？

如果木地板是打胶悬浮铺装，房间的地板形成整体，当含水率变化时，房间的地板整体膨胀与收缩。此时，如果房间两侧对称摆放较重的家具。当冬季来临，房间比较干燥，地板必然产生收缩，由于两侧重物压住，势必造成房间中部地板的个别地方拉开，将累计干缩量集中到1条或几条缝隙中，产生较大地板缝隙。

如果地板边部不打胶，3~4m宽的标准房间，在地热环境条件下房间地板整个干缩量不足5mm，每条地板较大干缩量在0.2mm以内，用肉眼很难看到的。不打胶便于维修，复合木地板厂家，缝隙可以均匀分布。为防止地板窜动，地板与墙边之间可以用弹簧顶住。

不过，需要注意的是多层实木地板虽然变形小，由于构造决定了多层实木地板长度与宽度方向都变形，复合木地板厂家，一般来说，木地板长度是宽度的8倍以上，同等条件下，长度方向的变形也是宽度变形的倍数关系，因此，多层实木地板端头缝隙大于侧边缝隙也属正常。

生态木地板厂家-木地板厂家-绿康源木业(查看)由临沂绿康源木业有限公司提供。临沂绿康源木业有限公司(www.lylky.com)位于山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前绿康源在其它中享有良好的声誉。绿康源取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。绿康源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.lylky.com)还是从事家具板，护墙板，木地板的厂家，欢迎来电咨询。