

厂房夹层搭建设计 合肥厂房夹层 安徽美铖钢结构隔层

产品名称	厂房夹层搭建设计 合肥厂房夹层 安徽美铖钢结构隔层
公司名称	安徽美铖钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤开发区凤麟路12号
联系电话	15255176460 15255176460

产品详情

钢结构隔层搭建需要注意的问题

首先您要了解搭建钢结构隔层的前提条件，钢结构隔层又称钢结构阁楼或钢结构夹层楼板，厂房夹层搭建设计，它是采用钢结构骨架和不同的楼承板组合而成的，常用的如建筑混凝土、铺设水泥压力板等。一般来说，合肥厂房夹层，复式房的新建隔层的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的隔层楼板的下缘不低于2.6米。隔层楼板与屋顶的内净高不低于2.4米低不低于2.2米。

钢结构做隔层的方法不外乎用符合国家标准的型钢焊接成纵横交错的钢网，上铺木板下吊阻燃石膏板顶而成。这里重要的是钢结构的可靠性，它不仅依靠型钢的焊接质量，还有主梁的抗弯性选择，工业厂房夹层，但更重要的是依靠钢结构与墙体合理的连接方式。所以做钢结构隔层并不是想象的那样简单，一定要请有设计和施工的队伍做。

钢结构隔层搭建注意事项

- 1、固定槽钢前应对槽钢靠墙的一面刷涂防锈漆，但对其他部分应当于焊接完毕后再行刷，否则会影响焊接工作。
- 2、钢材(槽钢、工字钢)的选购，一般我们有10、12、14、16规格可以选择。不管选择何种规格，推荐使用“国标”钢材，因为其钢质、规格都优于“非标钢材”，非标钢材硬度高、钢质脆、延展性差、不易切割、打眼。
- 3、工字钢和槽钢一定要同样规格的，一定要选择“满焊”，主龙骨应为整钢，严禁中间焊接。

钢结构自重较轻，工业厂房夹层搭建，钢材的抗振（震）性、抗冲击性好；钢结构工业化程度较高，可以准确快速地装配；钢结构室内空间大，钢结构可回收利用，工期较短。做钢结构隔层并不是想象的那样简单，一定要请有设计和施的队伍做。一般做隔层的钢结构主梁大多用工字钢和槽钢，副梁用方管或角钢。从专业的角度来说，同等截面积的型钢，其抗弯性强度递减依次是H型钢、工字钢、槽钢。

厂房夹层搭建设计-合肥厂房夹层-安徽美铖钢结构隔层(查看)由安徽美铖钢结构工程有限公司提供。安徽美铖钢结构工程有限公司（www.hfmcgc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！