

皮带废料输送线 顺鑫 龙岩废料输送线

产品名称	皮带废料输送线 顺鑫 龙岩废料输送线
公司名称	宁津县顺鑫网链输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东宁津县宁德路大祁河西工业区
联系电话	15905344447 15905344447

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

废料输送线的主要有哪些优点？

(1)废料输送线的输送倾角大，可达90°，龙岩废料输送线，是大倾角输送和垂直提升的理想设备。因此可以节约占地面积，节省设备投资和土建费用，取得良好的综合经济效益。

(2)废料输送线结构简单。如前所述，各主要部件均可与通用带式输送机通用，给使用、维修带来方便。

(3)废料输送线运行可靠。没有埋刮板输送机经常出现的卡链、飘链、断链现象和斗式提升机经常发生的打滑、掉斗现象。它的可靠度几乎与通常带式输送机相等。

(4)废料输送线运行平稳、噪声小。

(5)废料输送线由于不存在装料时的挖掘阻力和运行时物料的内摩擦、外摩擦阻力，因此能耗小。

(6)废料输送线垂直挡边机还可以在机头和机尾设置任意长度的水平输送段，便于和其他设备衔接。

废料输送线特点

废料输送线可选用塑钢网带、不锈钢网带为输送载体，网带节距有12.7、19.05、25.4、27.2、38.1、50.8可选，开孔率由2%至48%可选。

废料输送线是指采用网带为输送介质所设计的Z型提升式输送机。是为了满足产品的连续提升需求而设计制造的专用输送设备。提升机网带的材质有不锈钢及高强度工程塑料等材质。

网带提升机的机架可选用不锈钢材料制作，从而达到食品生产的要求。而高强度的塑料网带因其具有良好的可换性、适应性而在食品行业的生产中大行其道。还有一种网带为不锈钢金属丝网带。因其能用于食品的高温生产线，从而广泛应用于方便面，皮带废料输送线，饼干等行业的生产。

废料输送线的输送结构通常有斜坡式提升，Z型提升等多种结构。

废料输送线应用

Z字型网带爬坡输送机广泛应用于饮料瓶、铝罐、药品、化妆品、食品等行业的输送，通过选用不同的网带可以制作成储瓶台、提升机、杀菌机、蔬菜清洗机、冷瓶机以及肉食品输送等行业专用设备。适用于各行业的烘干、去湿、清洗、速冻等工艺。

废料输送线部件名称及用途：

(1)波状挡边输送带：在输送机中起曳引和承载作用。波状挡边、横隔板和基带形成了输送物料的"闸"形容器，从而实现大倾角输送。

(2)驱动装置：是输送机中的动力部分。系由Y系列电动机，ZJ型轴装式减速器，楔块式逆止器组成。

(3)传动滚筒：是动力传递的主要部件，输送带借其与传动滚筒之间的摩擦力而运行。本系列传动滚筒有胶面和光面之分，胶面滚筒是为了增加滚筒和输送带之间的附着力。

(4)改向滚筒：用于改变输送带的运行方向。改向滚筒用于输送带下表面(非承载面)。

(5)压带轮：用于改变输送带的运行方向，载重废料输送线，压带轮用于输送带上表面(承载面)。

(6)托辊：托辊用于支承输送带和带上的物料、使其稳定运行。本系列有上平行托辊、下平型托辊两种型式。

(7)托带辊：托带辊用于在凸弧段机架上支承输送带下分支，其支承于挡边输送带两侧的空边上。若干组托带辊形成一个圆弧段用于使输送带改向。托带辊采用悬臂支承。

(8)立辊：立辊用于限制输送带跑偏，并安装在上、下过度段机架上。每个过滤段机架上设有4个，提升废料输送线，上、下分各两个。

(9)拍打轮清料装置:用于拍打输送带背面，震落粘在输送带上的物料。

(10)机架、头部漏斗、头部护罩、导料槽、中间架、中间架支腿等：在输送机中分别起支承、防尘和导料作用。本系列中间架支腿有低式、中式和高式三种。下水平段和倾斜只配用低式中间架支腿，而上

下水平段根据不同的头架(低式、中式和高式头架)分别配用不同的中间架支腿(低式、中式和高式中间架支腿)。

皮带废料输送线-顺鑫(在线咨询)-龙岩废料输送线由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。“网带,链板,网带输送机,链板输送机,不锈钢链板,网带烘干机”就选宁津县顺鑫网链输送机械有限公司(www.njsxlbss.com),公司位于:宁津县大祁工业园B区,多年来,宁津顺鑫坚持为客户提供好的服务,联系人:周经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。宁津顺鑫期待成为您的长期合作伙伴!