

北京hdpe缠绕结构壁B型管 津硕

产品名称	北京hdpe缠绕结构壁B型管 津硕
公司名称	天津津硕管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海双塘产业园
联系电话	15320185668

产品详情

CPVC克拉管生产厂家

CPVC克拉管特点：

- 1.质轻：CPVC的密度为1350-1500KG/M³，重量一般为同类压力管的1/10，钢管的1/6，运输安装便捷；
- 2.施工方便、具有显著的经济效益：CPVC高压克拉管接头、防水密封圈、支架等部件组成。设计合理、施工方便，不需浇注混凝土保护层，支架采用组合是链接，缩短施工周期，无性致癌物，具有显著的经济效益和社会效益。
- 3.耐腐蚀性能优良：CPVC耐酸、碱、盐等化学溶剂腐蚀，遇油脂也不开裂；
- 4.强度高、阻燃、抑烟、耐热、适用寿命长：CPVC高压克拉管完全克服了普通PVC管耐候性差的缺点。其强度可取代钢管并克服了钢管易腐蚀以及形成闭合磁路造成单芯电缆温度过高而损坏的现象；CPVC管材阻燃等级是FV-0级，其本身不能燃烧，离火即熄，氧指数 40%，hdpe缠绕结构壁B型管批发，基本不传热，线膨胀系数为6.3*10⁻⁵CM/CM 维卡软化温度 93 ，可在105 温度下使用；
- 5.性能价格比优越：CPVC管材比同类水泥压力管略低，比同类钢管低20%，综合造价可降

低15%。

克拉管重量轻:高密度聚乙烯缠绕结构壁管的增强结构和科学设计

克拉管其内外壁光滑平整，规格 300mm ~ 3000mm，根据不同的使用条件，环刚度分为五个等级，可达到16KN/m²，可适应浓度在10%以下的酸碱液体。

1、克拉管重量轻：高密度聚乙烯缠绕结构壁管的增强结构和科学设计，同等工程条件下使用，其重量仅为水泥管、钢管的几分之一，施工更方便快捷。

2、热态缠绕钢模成型，管材熔缝质量高。

3、管道连接采用承插口电熔连接技术，管口连接质量高，安装操作速度快，确保无渗漏。

4、系统配件齐全，有各种配套管件和检查井，北京hdpe缠绕结构壁B型管，可组装成完整的管道系统。

5、排水流通性能优越，管内壁光滑，hdpe缠绕结构壁B型管厂家，比摩阻小、流速快、流量大。

6、抗腐蚀、耐老化，使用寿命长，管材耐磨性和韧弹性良好，化学性质稳定，能耐各种酸、碱的腐蚀，使用寿命确保50年以上。

7、原料符合国家环保要求，生产过程无污染，属绿色环保型产品。

8、柔韧性好，提高了公用设施抗震、减灾的能力。

9、利用计算机进行产品结构设计选型及强度校核，快速准确地为用户提供工程方案和选择化产品。

玻璃钢管特点:

1、绝缘、防酸、碱、盐等腐蚀，抗静电，不生锈，不易老

化，使用寿命长达50年以上。

2、非磁性、无电腐蚀，hdpe缠绕结构壁B型管价格，防水性能好，可在潮湿环境或水中长期使用而不变质。

3、强度高、是同等厚度PE管6倍以上，重量轻，内壁光滑，电缆穿孔时摩擦系数小，不损伤电缆。

4、耐热、防冻、防火，属阻燃型。能在-35-139 温度下长期使用，遇火不燃烧。

5、弯曲弹性模量好，抗冲击力强，解决了金属钢管易腐烂、无扭曲弹性的缺点。

6、电缆、过河时，使用玻璃钢导管更为经济、适宜。

7、施工、安装极为简便，不必扎钢筋、浇注混凝土。

北京hdpe缠绕结构壁B型管-津硕由天津津硕管业有限公司提供。天津津硕管业有限公司（tjsgy.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！