

## 检验科45-65 恒温样本灭活仪

产品名称	检验科45-65 恒温样本灭活仪
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L 温度:0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

北京福意联公司本着“全员幸福，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致、分工、默契协作、有机互补、交流沟通，表现出高昂的士气，工作有更率的团队组合；构建一个具备主动性、思考性与合作性的团队。

范围大规模开展核酸和抗体检测，采集样本送达实验室，需要进行56度，30分钟以上灭活处理！

以下介绍是检验科45-65 恒温样本灭活仪 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

检验科45-65 恒温样本灭活仪产品参数：

产品型号 FYL-YS-151L 产品种类 恒温加热箱 产品形式 立式冷却/加热方式 风循环+PTC制冷剂 无氟制冷剂 噪音 48dB(a) 功率 120W 电源 AC220V，50Hz 温度范围 0-100

外形尺寸 595 × 565 × 860mm 内径尺寸 504 × 487 × 634mm 有效容积 150L 重量 64 温度显示 LCD 数字式 脚轮 有 止动底角 有 外门锁扣 有 温度报警 有 断电报警 有 传感器故障报警 有 电池电量低报警 有 属类别 医疗设备

产品型号 FYL-

YS-281L 产品种类 恒温加热箱 产品形式 立式冷却/加热方式 风循环+PTC制冷剂 无氟制冷剂 噪音 48dB(a) 功率 160W 电源 AC220V，50Hz 温度范围 0-100

外形尺寸 595 × 565 × 1440mm 内径尺寸 504 × 487 × 1215mm 有效容积 280L 重量 99 温度显示 LCD 数字式 脚轮 有 止动底角 有 外门锁扣 有 温度报警 有 断电报警 有 传感器故障报警 有 电池电量低报警 有 属类别 医疗设备

产品型号 FYL-

YS-431L产品种类 恒温加热箱产品形式 立式冷却/加热方式 风循环+PTC制 冷  
剂 无氟制冷剂噪 音 48dB(a)功 率 200W电 源 AC220V , 50Hz温度范围 0-100  
外形尺寸 595 × 675 × 1795mm内径尺寸 504 × 598 × 1570mm有效容积 431L重  
量 129温度显示 LCD数字式脚 轮 有止动底角 有外门锁扣 有温度报警 有断电报警 有传  
感器故障报警 有电池电量低报警 有属类别 医疗设备

检验科45-65 恒温样本灭活仪功能简介：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、\*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10、配置安全双锁，可实现双人双管。

北京福意联公司我们真诚的希望接触过我们产品，了解我们产品和使用我们产品的客户对我们的产品和服务提出宝贵意见和建议，我们也为能给您提供的钥匙工程感到荣幸。

我们的客户服务下设：客户管理部和技术服务部。

1：客户管理部主要受理您的综合业务咨询,技术服务部主要为您提供产品售前、售中、的技术和解决方案。为了您在需要我们福意联电器会尽自己的力量，争到让您满意的服务。

2：我们强调为您服务的针对性和有效性,并实行了受理负责制,即对您的每一次致电、每一个问题做好耐心细致的解答。促使彼此不断增进感情、加深了解。如果您有任何有关我们产品的问题和需求,或者针对我们的服务有任何意见与建议,欢迎您随时与我们沟通,我们将尽心尽力,竭诚为您服务。