

## 养殖调温设备猪、鸡、鸭、其他

产品名称	养殖调温设备猪、鸡、鸭、其他
公司名称	青岛暖家园调温设备厂
价格	.00/个
规格参数	适用对象:猪、鸡、鸭、其他 用途:保温设备 品牌:青岛暖家园调温设备厂
公司地址	中国 山东 莱西市 青岛莱西市水集工业园
联系电话	86 532 15166015113 15166015113

## 产品详情

适用对象	猪、鸡、鸭、其他	用途	保温设备
品牌	青岛暖家园调温设备厂	型号	HH-1—HH-5
产品规格	大、中、小	外型尺寸	长*宽*高（体积不等）
控温范围	根据自己的需求选择适合的 温度	类型	暖风炉
产品类型	全新		

· 风暖水暖型锅炉 ·

本设备以燃煤为主，配装轴流风机及风带，同时提供风暖与水暖两各形式的加温。

本设备水明系统彩水包火多管组合的常压设计，运行安全可靠，风暖系统彩多要风管组合设计，热风量，热利用率高，便于除尘与维修。

序号	型号	供热面积 (m <sup>2</sup> )	标配辅机	体积 (长*宽*高) mm	重量 (kg)	出烟口 (mm)	热风口 (mm)
1	hh-1	300-600	3-4台	1150*550*1050	200	160	280
2	hh-2	700-900	4-6台	1200*600*1200	248	185	310
3	hh-3	900-1200	6-8台	1400*700*1350	350	185	310
4	hh-4	1500-2000	10-12台	1550*750*1500	450	200	350
5	hh-5	2000-2500	10-14台	1800*800*1700	580	200	350

## · 普通水暖型养殖专用锅炉 ·

本设备为燃烧型自动调温设备，具有冬季加温，夏季降温的双重功效，冬季燃煤加温，具有节能，清洁、方便等特点，夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。

以煤为燃料，以空气为介质，送暖迅速，热空气清洁，热效率高，恒温保持持久。

耐烧，耐用，使用寿命长，可自动控温或手动控温。

序号	型号	供热面积 (m <sup>2</sup> )	标配辅机	体积 (长*宽*高) mm	重量 (kg)
1	hh-1	300-600	3-4台	860*550*1100	180
2	hh-2	700-900	4-6台	1030*640*1240	220
3	hh-3	1000-1500	6-8台	1190*730*1400	290
4	hh-4	1500-2000	10-12台	1400*860*1550	390

## · 新型环保节能热风炉 ·

暖家园热风炉从市场实际需要出发，产品型号规格齐全同时煤种适应广泛，褐煤、烟煤、无烟煤、柴煤都适用。新型环保节能热风炉打破了常规传统的结构设计理念，将分室加涡流旋风燃烧新技术以全新的思路融入到燃煤热风炉设计之中达到了自行消烟、自行除尘、自行脱硫的良好效果。

排烟温度低，热效率高，升温快、燃烧无煤渣、燃烧充分、燃煤无烟雾、具有高效、节能、安全、环保的特点，是燃煤热风炉设计上的一次变革，是燃煤热风炉领域的重大创新。开创了嵌入式控制系统控制热风炉的先河，热风炉运行过程中的温度设定后，可完全通过控制系统来自动控制热风炉的燃烧、自动停止、自动封火，杜绝了热风炉因炉体高温而降低炉体使用寿命的致命缺点。独特的负压反烧和多级配氧专利技术，可有效保证煤中的挥发成分和小颗粒，在高温下与氧气充分混合燃烧，无需附加其他除尘脱硫装置就能达到消烟除尘效果明显、稳定。科学的储煤仓设计，一次加煤可连续燃烧几个小时，每日只需加煤1-2次、正常运行中无需专人看管，封火时长达24小时以上，真正达到懒汉操作降低了劳动强度，出现突然停电情况及时封炉保障高温。采用封闭燃烧，有效减少了热量散失。燃烧中可燃烧成分被完全燃烧。采用了国内先进的余热回收系统，有效减少了燃烧成本。嵌入式控制技术，可更精确的控制炉火燃烧的时间自动封火，节煤效果更好。

hh-70a hh-80a

型号	供热面积 (m <sup>2</sup> )	风机功率	燃煤种类
hh-70a	500-600	2*0.75+0.15	无烟块煤
hh-80a	700-800	2*1.5+0.15	无烟块煤
hh-900	800-1000	2*1.5+0.3	烟煤、无烟煤、褐煤等
hh-1200	1000-1200	2*2.2+0.3	烟煤、无烟煤、褐煤等