

# 双主梁门式起重机定制 山东起重机 双主梁门式起重机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 双主梁门式起重机定制 山东起重机<br>双主梁门式起重机 |
| 公司名称 | 山东鲁新起重设备有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西        |
| 联系电话 | 13515487891 13515487891      |

## 产品详情

### 门式起重机新机磨合期使用应注意保养工作

门式起重机新机一般规定有60小时左右的磨合期，这是制造工厂根据起重机使用(use)初期的技术特点而规定的。反正厂家有包修期，机器(machine)坏了由厂家负责维修，于是机器在磨合期内就长时间超负荷使用，导致机器早期故障(fault)频繁发生，这不仅影响了机器的正常使用，缩短了机器的使用周期，双主梁门式起重机定制，而且还因为机器损坏，影响了工程(Engineering)进度。因此，双主梁门式起重机报价，对门式起重机的磨合期的使用与保养应引起充分重视。

露天工作的门式起重机一般都会受到自然风力的影响，尤其是靠近海边的地方影响更大。当风力过大时，要停止起重作业。当停止作业的门式起重机受到强风吹袭时，可能会使起重机克服大车运行机构制动器的制动力而发生滑行，起重机可能会整体倾翻，引发事故。

被风吹翻的门式起重机常常是因为使用单位的防风意识不强，没有对起重机采取足够的防风措施。为了防止门式起重机被风吹翻，起重机安全规程规定，在露天工作的起重机必须设置防风装置。门式起重机的防风装置包括夹轨器、锚定装置、等。

使用门式起重机，双主梁门式起重机，不可避免的肯定会发生以下小事故，只要我们明白了其中的原因，那么解决起来就简单多了，今天我们就看一下啊门式起重机接触器线圈断电的原因。

1、大车工作时产生的振动使滑铁与导轨结合不牢，供电出现问题，从而造成主接触器的主触点及常开辅助触点同时断开，主接触器线圈自锁失效而导致断电。

2、滑铁局部接触不良，导致起重机行至滑轨某段时瞬时缺相，如果所缺的那一相碰巧是接控制线路的，就会使主接触器的线圈断电、自锁失效，即使桥式起重机因惯性滑过接触不良处后重新得电，主接触器线圈也无法自行吸合，必须重新按启动按钮。

3、起重机起吊重物时产生的振动使主接触器吸合不牢，主触点及常开辅助触点同时因振动而断开，主接触器线圈自锁失效而断电。

双主梁门式起重机定制-山东起重机-双主梁门式起重机由山东鲁新起重设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鲁新起重设备有限公司（[www.tsqzj.com.cn](http://www.tsqzj.com.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!