

外墙专用白色双面胶 永融久胶带 合肥白色双面胶

产品名称	外墙专用白色双面胶 永融久胶带 合肥白色双面胶
公司名称	安徽永融久胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区经济开发区湖光路百帮创业园
联系电话	18055179856

产品详情

双面胶有两种，是无基材胶带，另是有底基材胶带。无基材的胶是直接涂在离型纸上的，一般很薄，有很大的延展性、柔韧性，模切加工容易粘回、变形。双面胶带的基材是一层聚酯薄膜、棉纸或无纺布双面涂胶。双面胶质量检测：当双面胶被切割时，如果刀具不适当调整或刀片不够锋利，合肥白色双面胶，双面胶带的表面纸或底纸上就会出现裂纹，从裂缝中抽出的纤维将粘在粘合剂上。卷筒双面胶带的一侧可能会连续或随机出现裂纹，或者两侧都会出现裂纹，因此，在加工双面胶带之前，一定要仔细检查基纸和面纸上是否有小裂纹。双面胶带由基材和胶水组成。如需耐高温，基材和胶水均应耐高温。原则上，耐高温材料的分子结构在加热时相对稳定，因此耐高温。普通硅胶或改性硅胶，如果温度要求不太高，也可以用普通胶稀释。

双面胶选择：说起双面胶品牌，市面上有很多，但是口碑好、产品有保证的双面胶品牌还是需要仔细对比了才能确定。在挑选双面胶的时候也是如此，需要根据自己的需求，货比三家，选择一个质量有保障、环保的双面胶。双面胶带按用途分类：水性双面胶带，油性双面胶带，热熔胶双面胶带，白色双面胶条，绣花双面胶带，平板双面胶带；水性双面胶附着力弱，油性双面胶附着力强，热熔双面胶主要用于贴纸、文具、办公等。无基材双面胶具有好的粘合效果能避免零落与优良的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230 ，普通长期耐温120-145 ，厚度普通为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。

双面胶根据胶粘性能，双面胶可分为溶剂胶带(油性双面胶)、乳胶胶带(水性双面胶)、热熔胶带、压延胶带和反应性胶带。一般用于皮革，铭板、文具，电子产品，汽车边缘装饰固定，鞋业，外墙专用白色双面胶，纸张，手工艺品粘贴定位等用途。油性双面胶主要用于皮革制品、珍珠棉、海绵、鞋等高粘度产品。双面刺绣胶主要用于电脑刺绣，胶带主要用于印刷版材的粘贴和定位。耐高温强力3M双面胶具有耐热性、耐久性、防水性、回弹性好、粘性强、对PP、PC、OPP、PE、EVA、PORON、海棉、纸张、皮革、金属等有很好的粘接，契合环保请求，有些产品具有UL认证，阻燃等功用，合适汽车、手机、计算机等电器产品，海棉、橡胶、标牌铭板、纸品印刷、玩具礼品等行业。

外墙专用白色双面胶-永融久胶带(在线咨询)-合肥白色双面胶由安徽永融久胶粘制品有限公司提供。安徽永融久胶粘制品有限公司(www.yongrongjiujd.com)位于合肥市蜀山区经济开发区湖光路百帮创业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永融久胶带在其它中享有良好的声誉。永融久胶带取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。永融久胶带全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。