

路面标线涂料报价 “ 本信息长期有效 ”

产品名称	路面标线涂料报价 “ 本信息长期有效 ”
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

产品详情

有利于复杂表面（曲面）施工；亮光面防滑系数

低也达到0.65；粗糙面防滑细数达到8-0.95；附着力、及耐候性是任何一种标线都无法比拟的，11. 聚氨酯双组份抗污标线涂料聚胺酯低溶剂高固体抗污染标线涂料，是在无溶剂双组份冷塑性标线涂料基础上，开发出的新一代改性聚胺酯低溶剂高固体抗污染标线涂料。同以往双组份产品的区别在于，在的改性聚氨酯树脂中添加超细的填充物，使涂料表面密实度大大提高，路面标线涂料报价，从而提高标线的抗污染性能。特点是干燥快，耐磨损，抗污染，耐候性好，与路面的附着力良好。

主要特性:干燥快，附着力好

固含量高，耐磨性优良

耐候性好

贮存稳定性优良

用途：用于马路，交通口划线．车间，仓库，球场等场所划定置线．

颜色:各色

平均密度:1.19 g/ml

涂装道数:建议涂装道数: 2道

漆膜厚度:干膜厚度约60 μ m

干燥时间: (25) 表干 2h;实干 24h;

配套涂层:前道配套用漆:油性防锈漆;酚醛防锈漆;锌黄酚醛防锈漆;醇酸底漆;铝铁醇酸防锈漆;706防锈漆;

填料是热熔涂料的重要组成部分,对热熔涂料的耐磨性、耐久性等性能有很大的联系。重体碳酸钙别名大粉,在热熔涂料中主要起到增加涂膜的机械强度和耐磨性的作用。石英粉是石英石加工成的具有良好耐磨性的填充材料。

热熔涂料添加剂应用比例很小,对涂料性能的影响却很关键。适当使用紫外线添加剂可有效的吸收对涂膜起氧化作用紫外线,增加涂膜抗裂、抗光化性能和抗变色性能。UV—P型紫外线吸收剂色泽浅、吸收力强,本身耐热,比较适用于热熔涂料。

玻璃珠作为反光材料我们主要采用造价便宜的普通硅酸盐型产品。实际应用中,根据玻璃珠不同型号分为内混和外撒两种应用方式。

路面标线涂料报价“本信息长期有效”由山东基石交通设施有限公司提供。山东基石交通设施有限公司(www.sdjjs.com)为客户提供“交通设施,标线涂料”等业务,公司拥有“基石”等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:韩城。同时本公司(www.jsxxtl.com)还是从事标线涂料,交通标线涂料,标线涂料厂家的厂家,欢迎来电咨询。