

宝钢 S550MC 高强汽车钢

产品名称	宝钢 S550MC 高强汽车钢
公司名称	上海静裕金属材料有限公司
价格	3.88/千克
规格参数	品牌:宝钢 型号:S550MC 产地:上海
公司地址	2722006106@qq.com
联系电话	021-36512327 13671871857

产品详情

热轧酸洗卷	1.5*1150*C	QSTE550TM(600TM/ 650TM)
热轧酸洗卷	2.00*11	S550MC(QSTE550TM 50*C)
热轧酸洗卷	2.50*11	S550MC(QSTE550TM 50*C)
热轧酸洗卷	3.00*11	S550MC(QSTE550TM 50*C)
热轧酸洗卷	3.50*11	S550MC(QSTE550TM 50*C)
热轧酸洗卷	4.00*11	QSTE420TM(QSTE46 79*C 0TM/QSTE500TM)
热轧酸洗卷	4.50*11	QSTE460TM(QSTE50 90*C 0/550TM)
热轧酸洗卷	5.00*11	QSTE500TM(550TM/ 90*C 600TM/650TM)
热轧酸洗卷	5.50*12	GR50-11(355B) 00*C
热轧酸洗卷	6.0*120	QSTE380TM(QSTE42 0*C 0TM)

上海静裕为您提供优质的服务，平板、裁切服务，并提供送货到厂。公司以“建设高效增值链”为企业远景，坚持“以诚为本，追求卓越”的企业精神和“精诚合作，共创未来”的经营理念，并将进一步完善、扩大采购和销售网络建设，加快信息平台(ERP)建设，以便以更丰富的资源、更优惠的价格、更灵活的经营、更周到的服务，满足各层次顾客的实际需求。

经过酸洗的钢板钢带：公称厚度小于等于6.0mm表面级别:普通级表面FA 较表面FB

特征：FA-表面允许有深度或高度不超过钢板厚度公差之半的麻点，凹面，划痕等轻微，局部的缺欠，但应保证钢板及钢带允许的小厚度。 FB-表面允许有不影响成型性的局部缺欠，如轻微划伤，轻微压痕，轻微麻点，轻微辊印及色差等。表面处理方式:酸洗表面和轧制表面

轧制度：普通PT.A

较高PT.B边缘状态：切边EC 不切边EM用途：用于要求良好成型加工性能并有高强度要求的汽车构架,车轮等汽车结构件.