

济宁防水套管 防水套管厂家 昊阳管道

产品名称	济宁防水套管 防水套管厂家 昊阳管道
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，防水套管厂家，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位位置。一般穿墙套管即为穿砖墙的套管；消防喷淋上都会遇到前述套管，防水套管图集，另外从屋顶消防水箱出水的消防干管，在穿越屋面时，也会预埋刚性防水套管。

菏泽昊阳设备制造股份有限公司位于牡丹之乡菏泽巨野县，济宁防水套管，集科研、生产、销售、服务为一体，主要生产产品有：可曲挠橡胶接头、伸缩器、传力接头、金属软管、防水套管、钢制阀门井、一体化阀门井、消防井、仪器仪表井等，产品广泛应用于市政、自来水、石油化工、电力、消防、冶金、燃气、城建、暖通及环保等行业。

柔性防水套管通常穿过墙面之处受有轰动或有紧密的防水需求的构筑物；套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍

（底漆包括樟丹或冷底子油）。外层防腐由规划决议；套管处之墙面，如遇非混凝土墙时应改用混凝土墙面，其浇筑混凝土范围应比翼环直径（D6）大200mm，并且将浇固于墙内；穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm，否则应使墙面一边加厚，A型柔性防水套管，加厚部分直径应比翼环直径大200mm。

在使用的时候的注意事项：

- 1、柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
- 2、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，共浇筑混凝土范围应比翼环直径大200

mm，而且将套管一次浇固于墙内。

3、表中DN尺寸和墙厚尺寸可根据用户需要生产，定货时请注明通径、管外径、墙厚。

原来这柔性防水套管的作用是这么大的，真的不了解还不知道呢。看来在建筑工程上，还是有很多问题值得去深究，很多细节都值得我们去留意的。尤其在防水防腐的方面，毕竟一个建筑建好了出来，那不能够是一次性的啊，那可是应该寿命要达到几十年的。所以在施工的过程中，相关施工单位要多注意别出什么差错，对自己的工作负责。

济宁防水套管-防水套管厂家-昊阳管道(诚信商家)由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。济宁防水套管-防水套管厂家-昊阳管道(诚信商家)是菏泽昊阳设备制造股份有限公司(www.sdhzhy.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王静静。同时本公司(www.bcqhy.com)还是从事补偿器供应，膨胀节生产，波纹补偿器订制的厂家，欢迎来电咨询。