门头沟区伸缩接头 双法兰传力伸缩接头 昊阳管道

产品名称	门头沟区伸缩接头 双法兰传力伸缩接头 昊阳管道
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

法兰式松套伸缩接头目前广泛应用于输送水、油、气和颗粒粉状介质管道的连接。其工作原理是安装在管道上后，拧紧螺母，橡胶圈在本体、压盖的作用下，依靠相互间的斜度，紧压在管子外围起密封作用和连接作用。产品结构设计合理，密封性能可靠，无需焊接，安装拆卸方便，重复使用率高，能补偿管道一定范围内的位移、错位和挠曲。

为了确保法兰式松套伸缩接头的质量合格，在法兰式松套伸缩接头出厂时要进行强度及密封性试验法兰式松套伸缩接头的工作压力1.OMPa，单法兰伸缩接头，试验压力1.5MPa。

原试验装置基础筒体为DN500mm的法兰短管，上面的调节筒体是一渐缩短管，通过不同的变径来试验不同规格的伸缩器。调节筒体上安装试压用的法兰式松套伸缩接头和标准管。标准管用压板压住，压板和底板之间用DN200mm钢管、M36
杆、法兰连接。试压时由卜部的进水II泵入水。溢流}}满溢时关闭溢流阀，泵压试验压力1.
5MPa，观察法兰式松套伸缩接头是否漏水，IOmin无压降为合格。

伸缩接头在安装使用中常见的问题

伸缩接头是泵、阀门，流量仪等管道设备与管道衔接的新产品，经过全螺栓把它们衔接起来，使其成为一个全体，并有必定的位移量。这样就能够在设备修理时，依据现场设备尺度进行调整，在作业时，能够把轴向推力传至整个管道体系。不只进步作业效率，并且

对泵、阀门等管道设备起到必定维护效果。

如前所述，首要用于泵、阀门、流量仪等管道设备与管道衔接，以便于设备修理时有地步，一起有必定量的轴向变形补偿。限位接

头是在松套接头原有功能的基础上，增设限位设备，在量处用双螺母确定管道在答应的量范围内能够自在。

一旦超越其量，就起到限位效果，有效地保证了管道的安全运转，特别适用于有轰动或有必定斜度及在拐弯的管路中。能

够看到现在在节和可曲挠橡胶接头中也有运用限位设备，双法兰传力伸缩接头，其效果是相同的。接头在设备运用中常见的问题有：部位密封不严形成

渗漏。

双法兰限位伸缩接头的型号为VSSJA-2型，该产品是一种新型的管道补偿接头。双法兰限位伸缩接头只要是按照设计执行GB/T12465-2007《管路补偿接头》 法兰连接尺寸执行GB 2555《一般用途法兰连接尺寸》 压力试验执行GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》 包装、运输以及标志符合GB12220、GB12252的规定。双法兰限位伸缩接头主要由本体、伸缩套管、压盖、密封圈、螺栓组成。伸缩体、伸缩套管、压盖采用16MnR制造而成，密封圈采用密封，门头沟区伸缩接头，具有良好的水密性和气密性。紧固件为镍基不锈钢，耐磨 损耐腐蚀性强，使用寿命长。

管道伸缩膨胀量大、承受温度高、受压面积力度强。建筑给排水工程中基础混凝土浇注或者预埋管道，在这些工程管道受建筑物基础沉降，设备共振，地质变化，管道介质变化的过程中，管道分布的位置开始受力，变形，传力伸缩接头，扭曲破坏管道，预埋管道甚给施工单位带来极大的不便，为了克服这些困难，确保管道的安全运行，使用伸缩器、伸缩接头：它能在一定的范围内轴向伸缩，克服管道各种角度移位、不同心、伸缩、膨胀。管道在伸缩器中可以自由伸缩。一旦超过的伸缩量自身起到限位作用。从而保证管道安全运行！门头沟区伸缩接头-双法兰传力伸缩接头-昊阳管道(诚信商家)由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）在化工管道及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昊阳管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王静静。同时本公司（www.ssjhy1.com）还是从事伸缩器伸缩节生产，伸缩节伸缩接头供应，伸缩节伸缩器定制的厂家，欢迎来电咨询。