

柔性阀门保温套「多图」

产品名称	柔性阀门保温套「多图」
公司名称	廊坊封达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊大城位敢工业园
联系电话	18631665456

产品详情

阀门管道的造型都是比较突出不平坦的，因而想要保温一般的保温设备达不到彻底的贴合性，保温功能并不好。阀门管道保温套的柔软性在结构上与被保温的设备结合的愈加紧凑，不发生热对流，然后使保温作用更好。柔性阀门保温套光泽、平坦、美观、运用寿命长、防雨、防酸碱、抗老化，柔软，拆开便利，可拆开异型阀门保温护套的特色，保温交果好，外型美观保护层采复合结构，保温层厚度及原料运用契合导热系数规划要求，由于具有良好的绝热功能，提高了设备的热效率。美观，另一方面结构上与被保温的设备结合的愈加紧凑，不发生热对流，然后使保温作用更好。易拆装、便利修理，可重运用，寿命长，可拆式保温护壳产品规划结构为多块组装用可调理快速搭扣衔接结构，故在设备检修时非常简单拆开。阀门保温套采用耐高低温、防火保温材料；有内衬、中间保温层、外保护层三层组成；根据管道或设备的具体形状及其使用环境，柔性阀门保温套，经过精心设计、测绘后，通过特殊工艺制作而成，它是目前的管道、设备绝热保温材料，它可用在不同温度，不同形状的管道和各种设备的绝热保温。

阀门保温套选用高低温、防火保温材料，由内衬、硅酸铝耐火纤维毯、外保护层三层组成，根据管道或设备的具体形状设计加工而成。是目前的管道、设备绝热保温材料；可应用在不同温度，不同形状的管道和各种冷热设备的绝热保温。柔性阀门保温套要经常拆卸、维修保养、清洗的管道设备尤为适用。阀门保温套是一个重要的发热零部件，我们在使用的过程中，往往得不到足够的重视，在对阀门进行拆装的时候，会将安装在阀门上的保温材料做为维护的难点，如果在拆除或者安装保温材料的时候容易产生对人体有害的纤维刺激，因此除非在不得已的情况下，才能重新做保温。柔性阀门保温套安装和拆卸都是比较简单的，不需要经过特殊培训，安装或者拆卸单套不需要花费太多的时间，可以节约百分之五十以上的人力；阀门保温套可以反复使用，在正常使用的情况下，阀门可以使用十年以上；阀门保温套价格便宜；阀门保温套防水并且耐腐蚀，可以在地下管网中使用；阀门保温套不含石棉，都是采用的环保耐热隔热材料制作而成的。柔性阀门保温套应用范围：各种阀门类，球阀、截止阀、闸阀、蝶阀等，柔性阀门保温套根据不同的需求，为不同的客户提供个性化的设计，与客户协商达成可行有效，持久耐用，并且费用可承受的保温解决方案。

阀门保温套产品适应性强：

1. 可以多次反复使用（传统保温只能一次使用）
2. 适用于不同形状的管道、设备，特别是对“异形件”更有优势，甚至在传统保温无法做到的情况，可拆卸式柔性保温衣也可以做到（因为传统保温是“硬质材料”加工而成，不易弯曲变形）
3. 空间适应范围广泛，在一个空间狭小的区域也可以使用本保温衣（套）（传统保温对狭小空间有时可能无法做到）
4. 环境适应性强：对一些有“腐蚀性”的环境，比传统保温更有优势。（因为传统保温外表是铝皮或铁皮不耐腐蚀）
5. 适用于不同温度范围，在-70-1000 都可以。

柔性阀门保温套主要应用在如管道、弯头、法兰、阀门、视镜、三通、化学反应器、设备、火电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表 仪表箱、热交换器、发动机排气管及其他异型件等。

柔性阀门保温套「多图」由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司（lffdmf.com）是一家从事“回转窑密封,密封材料,保温材料,防腐材料,化工材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“封达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使封达在密封件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.fdhzymf.com）还是从事回转窑密封，回转窑炉密封，窑头气体密封的厂家，欢迎来电咨询。