

矿用单向锁FDD200/40型

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 矿用单向锁FDD200/40型 |
| 公司名称 | 乐清市神华矿业液压机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:神华 型号:DS10 适用范围:煤矿 |
| 公司地址 | 乐清市乐成镇上段村 |
| 联系电话 | 86 0577 62663588 13819765956 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 品牌 | 神华 | 型号 | DS10 |
| 适用范围 | 煤矿 | 产品别名 | 单向锁 |
| 材质 | 碳钢 | 适用介质 | 水 |
| 适用温度 | 30-200 () | 公称压力 | 40 (MPa) |
| 安装形式 | 卡套 | | |

产品简介

- 1、用途 在液压系统中,工程上常将某一执行机构的进油路上控制。其可使执行机构在任意位置停止后,加以可靠的锁定作用,从而避免在各种因素影响下可能发生的位移。
- 2、执行标准mt419——1995《液压支架用阀》
- 3、工作原理 单向锁,它包括阀体,开设在所述阀体内的阀腔,设置在所述阀腔内的阀座、阀芯、阀芯回位弹簧,以及开设在阀体上与阀座一侧阀腔相通的进液口和与阀芯一侧阀腔相通的出液口;所述阀腔为贯穿阀体的通腔,在阀腔左端口螺纹密封连接有端套,所述阀芯回位弹簧设置在所述端套孔腔内;所述阀座镶嵌在阀座套上;在阀座一侧阀腔内密封滑动设置有顶杆,所述顶杆延伸到阀座套内,在顶杆上套装有顶杆回位弹簧;阀腔右端口通过螺纹塞堵密封;位于螺纹塞堵与顶杆之间的阀腔与开设在阀体上的控制液进口和控制液出口相通。
- 4、使用说明 本阀实用于31.5mpa的主管路及支管路的液压系统中,工作介质为含5%乳化液和95%中性水混合而成的乳化液,可在10 --50 温度下正常工作,介质需要保持清洁,无杂质。采用0.125mm精度的过滤器及磁性过滤装置过滤 本阀在井下如需要检修时,应整体更换,不可在井下拆检,以防止赃物进入阀腔内
- 5、故障分析及排除
- 6、储存 安全阀储存时应排除净腔内液体,清洗干净,且涂低凝5号防锈液压油同时,回液口堵上塑料塞,并放置于清洁干燥处保存
- 7、订货须知 订货时须说明产品名称,型号及其规格,同时说明订货数量等 对特殊要求的产品可协商解决

乐清市神华矿业液压机械有限公司是一家专业生产矿用机械液压元件产品的企业,主要产品有三用阀、球形截止阀、注液枪、液控单向阀、安全阀、过滤器、直通、三通、弯头、单向锁、双向锁、回油断路阀、喷雾阀、换向阀、管接头、管路配件及乳化泵配件等., 电话:0577-62663588, 传真:0577-62056522手

机13819765956。