

巴蜀消防安全技术 丽水气体灭火系统

产品名称	巴蜀消防安全技术 丽水气体灭火系统
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

5.5 阀驱动装置的安装：5.5.1 电磁驱动装置的电气连接线应沿固定灭火剂贮存容器的支、框架或墙面固院。5.5.2 拉索式的手动驱动装置的安装：拉索除必须外露部分外，采用经内外防腐处理的钢管防护。拉索转弯处应采用专用导向滑轮。拉索末端拉手应设在专用的保护盒内。拉索套管和保护必须固定牢靠。5.5.3 安装以物体重力为驱动力的机械驱动装置时，应保证重物在下落行程中无阻挡，气体灭火系统，行程应超过阀开启所需行程25mm。

4.1 气体灭火系统施工前应具备下列技术资料：4.1.1 设计施工图，设计说明书，系统及其主要组件的使用、维护说明书。4.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由我国质量监督检验测试中心出具的检验报告灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。4.1.3 系统中采用的不能复验的产品，如安全膜片等，应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。

第7.0.4条：灭火系统与预制灭火装置的操作与控制，应包括对需联动的开口封闭装置、通风机和防火阀等设备的操作与控制。设有消防控制中心的场所，各防护区灭火控制系统的动作信息，应传送给消防控制中心。这些信息包括火灾信息捕获灭火动作、手动与自动转换和系统故障等。优缺点：1、有管网系统经过管网喷放，喷头平均分配，所以喷放均匀，灭火效果好，而无管网一般都是箱体喷头直接喷放，喷放不够均匀。

巴蜀消防安全技术(多图)-丽水气体灭火系统由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司（www.szbsfire.com）是江苏苏州,灭火器材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在巴蜀消防领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创巴蜀消防更加美好的未来。

