

粮库保温门窗安装

产品名称	粮库保温门窗安装
公司名称	虞城县腾达仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇沈老家村
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：虞城县腾达仓储设备有限公司

如果场地尺寸允许，可以按长50m，宽20m或30m按模块组装，形成更大的粮堆，但这种方式好在罩棚仓内进行，露天垛由于安全等级太低及防火通道等安全要求不宜建过大粮堆。如果短期储存可不需要平整粮面，按粮堆自然坡角做，但一定要按通风笼长度方向入仓，即坡的脊与通风笼方向一致。通常情况下，一机四道对斜面仓的通风途径比基本满足通风要求。如果不是麻袋包打围结构，而是钢网仓，由于通风阻力大为减少，通透性大大增强，一机四道就很不合适，会造成气流大量从垛底处流出，这时就需要将边支风道尽量向中间靠拢，增加风程，只能采用一机二道或一机三道这种通风形式。

次数用完API KEY 超过次数限制

如果您认为仅需要机械通风和恒温系统来保证单层仓库和筒仓在储存期间的温度是错误的。还有一个至关重要的设备，那就是粮库保温门窗，你不要低估保温门窗在整个仓储过程中的作用。

粮库保温门窗的选择非常重要，因为门窗不仅能起到通风的作用，而且还有很好的保温效果。我们的粮库保温窗口分为两种类型:侧面开口和顶部开口。开启方式分为四种:手动侧开启、手动侧开启、手动上开启和电动侧开启。其结构为钢框架结构的压缩式保温窗。

密闭保温门采用平开密闭门，其结构为钢架结构压迫式门框，骨架采用冷弯空腹方钢接而成。方钢符合GB228 - 87标准要求，面板为0.5mm彩板，内板为镀锌板或彩板，面板经制压槽成型，内腔填充聚乙烯自熄泡沫板。框架，填充材料，面板经复合，粮库保温门窗安装，加压，拉铆成型。密封条环镶在骨架周围，用压条拉铆钉固定。胶条分为"J"型和"b"型两种，"b"型胶条门框选用60 × 60角钢，材质符合GB9789-88标准，"J"型胶条选用冷藏集装制密封胶条，弹性大，强度高，耐久性强，胶条符合GB7526-87标准要求，密封条环镶在骨架周围，用压条拉铆钉固定。

次数用完API KEY 超过次数限制

粮库保温门窗安装由虞城县腾达仓储设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。虞城县腾达仓储设备有限公司（www.hligyp.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!