

脱色剂 100 净水絮凝剂

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 脱色剂 100 净水絮凝剂 |
| 公司名称 | 临沂虹瑞精细化工有限公司 |
| 价格 | 4500.00/吨 |
| 规格参数 | 目数:100 名称:净水絮凝剂 型号:HR-206 |
| 公司地址 | 中国 山东 临沂市 费县南十里铺工业园 |
| 联系电话 | 86 0539 5932269 15966766229 |

产品详情

| | | | |
|--------|----------|---------|----------|
| 目数 | 100 | 名称 | 净水絮凝剂 |
| 型号 | HR-206 | 品牌 | 虹瑞 |
| 化学成份 | 双醛混合物 | 外观 | 无色粘稠液体 |
| 有效物质含量 | 50 (%) | 含量 | 50 (%) |
| 包装规格 | 50KG | PH值使用范围 | 6-9 |
| 执行质量标准 | 国标 | | |

高效脱色剂是一种新型高效脱色剂，它具有脱除废水色度的特殊功效，尤其对印染废水有特殊的功效。它通过提供大量的阳离子，使分子上所带的负电荷被中和而失稳，与此同时加入的脱色剂因水解生成大量的絮状物。可吸附、网罗脱稳后的分子，从水体中分离，达到脱色的目的。本产品为有机阳离子高分子化合物，脱色、絮凝、降解codcr等多种功能于一体的阳离子高分子化合物。

一、产品性能

1、产品主要应用于染料工业废水的脱色处理，适用于活性、酸性、分散染料的废水处理，也可用于纺织印染、颜料、油墨、造纸等工业废水处理。

2、对有色废水的脱色程度视染料的品种、浓度、有机物的含量及脱色剂的用量而定，进行小样试验后确定。

3、本品对废水的脱色率大于90%，codcr的支除率在50%—70%之间。

二、质量指标

- 1、外观：无色、粘稠液体。
- 2、粘度（20℃）：3—4秒
- 3、pH值（30%水溶液）：5—6
- 4、固含量：50%

三、使用方法及注意事项

- 1、用水将本品稀释10-40倍，然后加入到废水中，搅拌数分钟后，絮体进行沉降或气浮，即可除去废水的颜色得清液。
- 2、当废水色度、codcr较高时，为了降低处理成本，可与聚合氯化铝、或净水灵混凝剂搭配使用，但不可同时加入。应先加入混凝搅拌数分钟后，再加入脱色絮凝剂。在投加本品之前，应将废水的pH值调至6—9为宜，经小试后确定最佳pH值及最佳投药量。
- 3、本品保质期为一年，在室温条件下贮存，勿在烈日下曝晒，本品属于非危险品。
- 4、本产品长期放置后可以会出现分层现象，搅拌后使用不影响效果。

塑料桶包装，有25公斤包装