

柔性铸铁管铸铁排水管下水管DN100卡箍法兰连接室内排水管 B W型

产品名称	柔性铸铁管铸铁排水管下水管DN100卡箍法兰连接室内排水管 B W型
公司名称	山东金盛进出口有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:新兴 型号:W型B型 产地:山东
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智中心7号楼12层1201室
联系电话	0531-58775699 15053157815

产品详情

铸铁排水铸铁管卡箍式柔性接口和法兰柔性接口安装方法

- (一) 卡箍式柔性接口安装方法：1、施工安装应根据需要长度，把直管固定牢固，用砂轮切割机断开，断面应垂直、光滑，不得有飞边、毛刺，以免刺伤橡胶密封圈。
- 2、用卡箍连接专用扳手或者螺丝刀松开卡箍螺栓，取出橡胶圈，将卡箍套入下部管道。
- 3、将橡胶圈套入下部管道一端，将上部管子插入橡胶圈，使两个接口平整对好。后将卡箍套入橡胶圈。
- 4、用卡箍连接专用扳手或者螺丝刀紧锁卡箍螺栓，使紧箍带紧固到位即可，防止紧力过大，螺栓打滑。
- (二) 法兰柔性接口安装方法：1、在插口上面画好安装线，承插口端部的间隙取5-10mm，在插口外壁上画好安装线，安装线所在平面应与管的轴线垂直。
- 2、在插口端先套入法兰压盖，再套入胶圈，胶圈边缘与安装线对齐。3、将插口端插入承口内，为保持橡胶圈在承口内深度相同，在推进过程中，尽量保证插入管的轴线与承口轴线在同一直线上。
- 4、紧固螺栓，使胶圈均匀受力，螺栓紧固不得一次到位，要逐个逐次逐渐均匀紧固。