

常德路灯 池州苏源照明设备公司 LED太阳能路灯

产品名称	常德路灯 池州苏源照明设备公司 LED太阳能路灯
公司名称	池州市苏源照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县丁桥镇马塘工业集中区
联系电话	18256618819

产品详情

路灯路灯路灯路灯

7大灯具基本参数盘点发布日期：2017-10-06 编者按：消费者在购买LED照明灯具的时候，有必要了解一些LED照明产品的常用参数，比如：亮度、波长、色温等，做为辨别优劣的标准。下面小编就为广大消费者讲解下LED照明产品的常用参数，太阳能路灯多少钱，告诉您如何选购LED照明产品。

1、亮度

LED灯亮度包括：

亮度L：发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量。单位：尼脱（ cd/m^2 ）。

光通量：发光体每秒钟所发出的光量的总和。单位：流明（Lm），表示发光体发光的多少，发光愈多流明数愈大。

则：流明数越大，路灯杆多少钱，光通量越多，灯的亮度越高。

路灯路灯

路灯路灯路灯路灯

b)、LED+安装太阳能电池板，20年时间里总效益：1376万，初始投资成本430万，LED灯具寿命按照5年一个轮换周期，换4次，耗资24万，相当于初始投资成本454万，净收益922万，年回报率10.2%。

注：以上计算只是显示在同等条件下，安装LED之后的太阳能系统与未安装LED的太阳能系统的收益对比，我们简化了一些变量。在实际计算中，我们必须考虑太阳能电池板输出功率的衰减，一般年我们采

取1.5%，以后逐年按照0.7%衰减率，另外在投资计算模型时，我们还要考虑必要的金融成本和金融杠杆工具，更加贴近真实的投资回报。

路灯路灯

路灯路灯

2、LED路灯电源恒流精度

市场上有的电源的恒流精度差，象市面上流行的推荐方案等恒流的方案，常德路灯，误差达到 $\pm 8\%$ ，恒流误差太大。一般要求在 $\pm 3\%$ 就可以了。按3%的设计方案。生产电源要进行微调才能达到 $\pm 3\%$ 误差。

3、LED路灯电源的工作电压

一般LED的推荐工作电压是3.0-3.5V，经测试，大部分工作在3.2V，所以按3.2V计算式比较合理的。N个灯珠串联的总电压=3.2*N

路灯路灯

常德路灯-池州苏源照明设备公司-LED太阳能路灯由池州市苏源照明设备有限公司提供。池州市苏源照明设备有限公司（www.czssyzm.com）位于安徽省池州市青阳县丁桥镇马塘工业集中区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前池州市苏源照明设备在道路灯具中享有良好的声誉。池州市苏源照明设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。池州市苏源照明设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。