

全自动虎头剪 武汉虎头剪 亿金起重配件

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 全自动虎头剪 武汉虎头剪 亿金起重配件 |
| 公司名称 | 河南省亿金起重配件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 长垣县起重工业区纬六路 |
| 联系电话 | 15037338377 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省亿金起重配件有限公司

虎头剪切机开式可倾压力机机身为可倾式铸造结构，歪斜时便于冲压件或废料从模具上滑下。选用刚性转键离合器，具有单次和接连操作标准。运用带式制动器，滑块装有压塌式稳妥器，金属虎头剪，新式虎头剪，超载时稳妥器被压塌，然后确保整机不受损坏。

虎头剪切机单次作业 将旋钮置于单次作业方位，武汉虎头剪，则剪切机每个动作循环均需要按压按钮来完结，每按压一次完结一个动作。（压料 - 剪切 - 压料松开 - 剪切回程为一个作业循环）。被剪切资料禁止超越本运用说明书所规则的标准规模。当剪切不规则的金属废料时，液压虎头剪，应避免作业前有金属料顶压本机任何部位，全自动虎头剪，并及时铲除剪切平台上及卡入机架内部的物料，以免损坏机械，形成不必要的丢失。

适用范围

- 1.本设备主要用于废旧物资回收加工行业，中小型钢厂对各种断面形状如圆钢、方钢、槽钢、角钢、工字钢、钢板、钢管等废金属的冷态剪断。
- 2.本设备采用液压传动。与机械传动式剪断机相比，具有体积小、重量轻、惯性小、噪音低、动作平稳、操作使用安全，易于实现过载保护。

3.本设备具有手动、自动功能。操作控制方便、简单，剪刀口在工作过程中的任何位置都能剪切和停止。并可根据被剪物料的大小，任意控制剪切口的大小，以取得很高的工作效益。

4.本设备技术参数合理，适用范围广，耗能低，广泛应用于废金属回收加工业、中小型炼钢厂的金属剪断，虎头剪厂家，为回炉冶炼提供炉料。

虎头剪的特性及保养

虎头剪特点如下：

- (1) 液压驱动，工作平稳、无震动。
- (2) 基础设施简单，安装无须用底脚螺丝。
- (3) 采用PLC控制，用户可选择手动或自动操作。
- (4) 根据用户要求可增加自动加料机构。

虎头剪机日常维护要点：

- 1、一星期一次将液压打包机内的带屑或脏物清除
- 2、一个月一次将上滑板与中刀及前顶刀的清洁保养润滑一次
- 3、一星期一次在所啣凸轮表面及上的分机连接轴芯处加滴适当润滑油
- 4、每年一次补充减速机齿轮箱内的机油
- 5、须注意几个零件不可加油：送退带滚轮，所有皮带，打滑片及周围，电磁离合器
- 6、每次加油时，不要加太多，以免微动开关因浸油发生故障

全自动虎头剪-武汉虎头剪-亿金起重配件由河南省亿金起重配件有限公司提供。全自动虎头剪-武汉虎头剪-亿金起重配件是河南省亿金起重配件有限公司（www.yjqzjx.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。