

晋城绝缘电缆 晋城绝缘电缆厂家 博海线缆

产品名称	晋城绝缘电缆 晋城绝缘电缆厂家 博海线缆
公司名称	运城市博海线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市盐湖区机场大道中段豪德贸易广场中心街对面
联系电话	13103590154

产品详情

埋设电缆线路的安全要求有：1、电缆线相互交叉时，晋城绝缘电缆多少钱，晋城绝缘电缆高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m 范围内穿管保护或用隔板隔开时，允许距离为0.25m 。2、电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，晋城绝缘电缆厂家，晋城绝缘电缆平行和交叉的距离分别为0.5m 和0.25m。3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸道或路面2m 以外。4、电缆与建筑物基础的距离，应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;晋城绝缘电缆电缆引入建筑物时应穿管保护，保护管亦应超出建筑物散水以外。5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度，一般不应小于0.7m ，并应埋在冻土层下

晋城绝缘电缆裸电线及裸导体制品本类产品的主要特征是：纯的导体金属，无绝缘及护套层，晋城绝缘电缆如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工，如熔炼、压延、拉制、晋城绝缘电缆绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。该产品主要特征是：品种规格繁多，应用范围广泛，使用电压在1kV 及以下较多，面对特殊场合不断衍生新的产品，晋城绝缘电缆价格，如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、/农用/矿用线缆、薄壁电线等。

ZB-BV为助燃电线，顾名思义可以阻碍燃烧。晋城绝缘电缆一般用于密集场所，对电线电缆要求非常高的场所。ZR的阻燃的意思，电线电缆阻燃级别分为A、B、C三级，晋城绝缘电缆，ZB就代表B级阻燃，晋城绝缘电缆ZR默以为C级阻燃。阻燃特性ZA>ZB>ZC，无论是家装电线或是电力电缆都会有阻燃等级别的区别。阻燃电缆A/B/C类是根据GB/T18380-2008规范规则划分的，晋城绝缘电缆是用来评估垂直安装的成束电缆或光缆在规则条件下抑制火焰垂直蔓延的能力。

晋城绝缘电缆-晋城绝缘电缆厂家-博海线缆(诚信商家)由运城市博海线缆有限公司提供。晋城绝缘电缆-晋城绝缘电缆厂家-博海线缆(诚信商家)是运城市博海线缆有限公司(www.bohaixianlan.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 张经理。