

阜阳环氧地坪 泉利施工快捷 工业环氧地坪

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 阜阳环氧地坪 泉利施工快捷 工业环氧地坪 |
| 公司名称 | 安徽省泉利环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园区 |
| 联系电话 | 13966594646 |

产品详情

环氧树脂地坪选择方法:

美观要求

颜色要求：是否需要颜色划分区域？

亮度要求：是选择哑光还是亮光？

平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

基面状况

基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa

平整度：是否需要用环氧砂浆修补？

楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

化学性能要求

耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。

耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

机械性能要求

耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？

耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？

耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离？

环氧树脂地坪漆基面处理设备

- 1、环氧树脂地坪漆磨削机:装配金刚研磨刀，用于混凝土、水磨石、硬化耐磨地面、大理石等基材表面打磨处理。
- 2、环氧树脂地坪漆便携式磨削机:用于小面积混凝土、水磨石、硬化耐磨地面、大理石等基材表面或边角部位打磨处理，工业环氧地坪，亦可用于去除小面积的旧漆和油污层。
- 3、环氧树脂地坪漆铣刨机:用于铣刨去除旧漆层、油污层等。
- 4、环氧树脂地坪漆抛丸设备:用于大面积混凝土、水磨石、硬化耐磨地面、大理石等基材表面抛丸处理。

环氧地坪防水，防霉，阜阳环氧地坪，抗渗透。高度耐磨，环氧地坪报价，具有较好的韧性。受到撞击不脱层，不开裂。与基层粘结牢固。耐一定程度的化学药品腐蚀。环氧地坪粘接性能优异。固化体系中活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键等极性基团赋予环氧固化物以极高的粘接强度。环氧地坪耐热性一般为80~100℃。耐热品种可达200℃或更高。耐磨耐压，可行走重型车辆；具有一定的韧性，受到轻度撞击不容易脱层、开裂。

阜阳环氧地坪-泉利施工快捷-工业环氧地坪由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）位于安徽省阜阳市太和县城关工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泉利在其它中享有良好的声誉。泉利取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。泉利全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。