

EVERLUBE 10047润滑耐磨涂层

产品名称	EVERLUBE 10047润滑耐磨涂层
公司名称	比尔安达（上海）润滑材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	56:10*564
公司地址	上海市宝山区长建路198号2幢底层东侧
联系电话	021-61486659 18221041697

产品详情

产品描述：

Everlube10047 是美国Everlube专门为磁铁及其有关的应用开发的涂层，10047相对于其它涂装工艺有许多优点。它能防止磨损和腐蚀，还能改善与其它零件的装配性。由于10047的优异性能，国外许多磁铁客户指定使用该涂层。

最近，国内越来越多的客户也希望在他们的磁铁上使用该涂层。

I 持久牢固的有机涂层

I 优异的抗腐蚀性，PCT测试效果好

I 良好的抗溶剂和化学腐蚀

物理特性：

I 颜色： 金黄色

I 铅笔硬度： >4H

I 工作温度范围: -100 ° to 375 ° F (-73 ° C to 191 ° C)

I 涂层厚度: 5-25 微米

典型的功能属性

I 5% 中性盐雾喷射试验 (ASTM B-117): 100-500 小时

I 泰伯抗磨损性能 (ASTM D4060): <40
毫克/1000次

I 热稳定性 (ASTM D2511): 通过

I 薄膜附着力 (ASTM D2510, Method A): 通过

I 化学稳定性 (ASTM D2510, Method C)

碳氢化合物测试液体, TT-S-735, type II: 通过

航空燃料, MIL-G-5572, Grade 115/45: 通过

通过
甲乙酮:

通过
甲苯:

通过
三氯乙烯:

通过
三氯乙烷:

通过
无水乙醇:

甲基苯基硅烷(DC-550): 通过