

# 连云港涂层厚度检测VOC含量检测

产品名称	连云港涂层厚度检测VOC含量检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

有机硅耐高温漆保护功能防腐、防水、防油、耐化学品、耐光、耐高温等。物件暴露在大气之中，受到氧气、水分等的侵蚀，造成金属锈蚀、木材腐朽、水泥风化等破坏现象。在物件表面涂以涂料，形成一层保护膜，能够阻止或延迟这些破坏现象的发生和发展，使各种材料的使用寿命延长。

涂料行业的高温一般在100 —1200 之间，要求油漆在上述环境中能够达到稳定的物理性能（不脱落，不起泡，不开裂，不粉化，无锈蚀，允许有轻微变色）。

使用用途：

广泛应用于高炉、热风炉内外壁、烟囱、烟道、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器以及其它非金属和金属表面高温防腐保护。

项目	技术指标
容器中状态	灰白色颗粒、粉料混合物
干燥时间：表干	24h
干密度（kg/m <sup>3</sup> ）	650
粘结强度（Mpa）	0.15
耐水性	经720h试验后，涂层不开裂、起层、脱落，允许轻微发胀和变色
耐碱性	经360h试验后，涂层不开裂、起层、脱落，允许轻微发胀和变色
耐酸性	
耐冻融循环实验	经15次试验后，涂层不开裂、起层、脱落、变色
耐火性能	涂层厚度12 - 16mm ± 2mm，耐火时间为2小时