

供应无锡钢制420格构柱 460格构柱生产厂家

产品名称	供应无锡钢制420格构柱 460格构柱生产厂家
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	4550.00/吨
规格参数	品牌:华广牌 型号:420 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

本公司拥有多条美国先进的螺旋钢管生产线，报价:生产直径 159- 3620mm（壁厚6mm-20mm）的双面埋弧螺旋焊钢管，年生产能力15万吨。生产螺旋管螺旋钢管螺旋焊管规格厚度6mm-20mm直径159mm-3620mm有多条钢板卷管机生产规格厚度6mm-70mm直径400mm-5020mm大口径厚壁钢管钢护筒材质Q235BQ345BQ235A45#20#Q420DQ390D锰板价格厂家欢迎来电报价，公司配有大型型材钢板仓库，大量各种规格现货H型钢槽钢角钢工字钢钢板，产品可以定尺定长加工各类钢构件。

立柱桩是格构柱下面的砼灌注桩啊，格构柱是下面的砼灌注桩中的,格构柱主要包括钢立柱和立柱桩两部分，上部钢立柱为钢构件，下部立柱桩为钢筋混凝土钻孔灌注桩基础。格构柱是插在立柱桩里面的。格构柱主要作用是架钢支撑的，在格构柱下面也是有桩的，那桩就是立柱桩，有的立柱桩是临时的，有的是直接由抗拔桩兼做立柱桩的,常设计成竖向立柱上部为钢结构格构柱，下部为钻孔灌注桩，钢格构立柱桩内2~4m左右,并在钢立柱外侧浇筑外包钢筋混凝土，构成劲性钢筋混凝土柱，并要求钢构件穿过地下室底板处，应加焊止水钢板以防水防渗。焊接在底板中间标高位置，施工工艺是分别在四根角钢四周焊接一圈钢片，和塔吊止水做法类似。焊接钢片的尺寸不用很大，超出角钢边大于50mm，钢板厚度大于5mm。

计算从理论上说，与实心柱无实质区别，按材料力学有关知识计算就是了。涉及的几个有关参数为：

- 1、荷载不说了；
- 2、计算长度按规范规定取定；
- 3、E--弹性模量，可根据钢材品种查得；

关键是：

4、I--截面惯性矩，要将构成格构柱的各肢对所构成的截面，按组合截面计算对所取的轴计算惯性矩。

有了这些参数值，就可和计算实心柱一样，按材料力学压杆稳定公式计算其稳定性了。

麻烦点，计算几次熟悉就好了。

格构柱，截面一般为型钢或钢板设计成双轴对称或单轴对称的截面。格构柱用作压弯构件，多用于厂房框架柱和柱，截面一般为型钢或钢板设计成双轴对称或单轴对称截面。格构体系构件由肢件和缀材组成，肢件主要承受轴向力，缀材主要抵抗侧向力（相对于轴向而言）。格构柱缀材形式主要有缀条和缀板。格构柱的结构特点是，将材料面积向距离惯性轴远的地方布置，能保证相同轴向抗力条件下增强构件抗弯性能，并且节省材料。格构桩是做深地下室的临时竖向支撑。