

日照低温仓库工业提升门供应

产品名称	日照低温仓库工业提升门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

日照低温仓库工业提升门供应

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门电机的行程出现错误，就要重新调节，调节时，先调节上限位，再调节下限位。将门体开到中间位置，关闭离合器。其次，打开伸缩门的机箱锁孔，在电机端上有两个调节孔，一个为开门限位调节孔，一个为关门限位调节孔，注意孔旁边箭头朝上的为开门限位，箭头朝下为关门限位。依照调节孔旁边的加减号来调试上下行程。然后，利用遥控器让电动伸缩门门体运行至停止位置，调节杆调节关门限位孔往加号方向旋转，假如门体一直运行不停，则说明关门限位不到，再用调节杆调节关门限位孔往减号方向旋转，反复让门体运行至门体自停，表示关门限位确认。

工业提升门安装时的注意事项

- 1、导轨的深度问题。如果导轨的深度不够结构与用料不当，一旦遇到火灾，门帘易从导轨脱出，起不到防火作用。
- 2、工业提升门传动装置的强度问题，卷帘轴的强度问题卷帘轴强度也是卷帘门的一个重要参数，目前这种强度不合格的产品很多，严重影响了工业提升门的使用。卷帘轴的结构主要指卷帘轴两端轴头塞入钢管内的深度及其结构。轴头塞入深度应为轴长的1/10左右，且要有两个法兰和足够的焊缝。
- 3、工业提升门的预卷问题，由于钢质工业提升门门体比较重，所以会在卷轴上面预留一圈预卷。以减少门帘重量对螺钉处的拉力，防止头一块帘板破裂。

4、防火电控箱及烟感、温感方面的问题，火灾温度控制关门问题规定，在工业提升门2米范围内，当火灾发生、电源中断、现场无人操作时，应当有火势温度熔断控制关门装置，这个功能特别对人员密集场所更显重要。

工业提升门的特性：

- 1、提升门运行速度平稳；通常来说，工业提升门都采用整体门框结构，这样能够有效地保证门体承重的安全和提升门的平稳运行。
- 2、门板采用加厚镀锌彩钢板，中间以聚氨酯发泡材料填充，这使得门板具有隔热、隔音、保温的特性。
- 3、提升门占用顶部空间较少，方便安置。
- 4、提升门的噪音小，气密性、水密性能好。
- 5、提升门采用专用电机，配合手动离合器同时使用，方便在停电或紧急情况下手动控制。
- 6、提升门的控制系统不仅有按钮控制操作、遥控操作、全自动操作，更有红外线安全保护系统。
- 7、提升门的配件采用厚热镀锌钢板材料加工，再经喷塑、高温条件下烘烤制成，这不仅增加了配件的强度，更增加了配件的防腐性能、美观性能和耐用性能。
- 8、提升门的控制方式简单方便，采用无线电遥控操作或者控制箱按钮操作，简便易学。
- 9、提升门在安全装置上可选择防坠落装置或者安全气囊装置，以防止门体下落与底部障碍物发生碰撞，避免事故的发生。
- 10、提升门选用防钢丝绳断裂装置或者防扭簧断裂装置时，能够有效地避免门体下落时对人员、物品的损害。

工业提升门开合系统包括：气缸，门，导轨，用于固定所述气缸的气缸固定架；气缸沿所述门的长度方向设置，其一端与所述气缸固定架连接，另一端设置在所述门上。所述导轨为两根，分别位于门的两侧，且沿所述门的长度方向设置，门的两侧还分别设置有与所述导轨配合的导向装置，提升门开合系统，能够简化提升门开合系统的结构。