

电液伺服卧拉试验机 卧拉试验机 晟威试验机

产品名称	电液伺服卧拉试验机 卧拉试验机 晟威试验机
公司名称	威海晟威试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区和兴路186-1号
联系电话	15662311166 15662311166

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海晟威试验机有限公司

晟威HWL-2000电子式卧式拉力试验机的传感系统

移动横梁组件的一端安装有轮辐式负荷传感器，传感器采用美国进口世铨传感器（见下图），具有精度高，线性好，抗干扰能力强的优点。另一端通过高强度连接轴，固定有加载端试样夹持系统。

移动横梁组件和试样夹持系统，通过滑轮滚动系统、减震调节装置可在导轨上自由滚动，无摩擦阻尼力。位移测量采用拉线编码器（见下图）滚珠丝杠对于移动横梁组件和夹持钳口，没有任何支撑力，仅仅起到驱动加载作用，卧拉试验机，因此在试验加载过程中，电子式卧拉试验机，不仅可以保证滚珠丝杠不受弯矩力而弯曲变形，以至于引起设备故障，同时可以减少试验误差，提高试验结果的准确性。

WDL-100微机控制电子卧式拉力试验机基本配置清单

1.框架结构试验机主机一台；

无间隙低噪音进口高精度滚珠丝杠副；

2.伺服系统及伺服电机一套；

3.测力传感器一套；

4.精准位移光电编码器一套；

5.变形传感器

6.软件系统(Windows中文平台)一套；

7.PC控制系统：一套；

主要组件：品牌计算机(硬盘500G、内存4G、19寸液晶)；

HP彩色喷墨A4打印机；

8.试验机随机附件：

插销附具：一付；

9.随机工具: 一套；

10.说明书、合格证书、软件光盘、装箱单各一份。

1.采用液压加荷计算机控制整个试验过程，试验数据有负荷传感器准确采集传输至计算机，系统自动分析处理及存储试验结果，具有试验力—伸长、应力—应变、试验力—时间、应变—时间一系列的数据采集和曲线视图实时显示功能。

2.采用全封闭式试验空间，增加了试验的整体安全性，电液伺服卧拉试验机，极大降低了试件破断后反弹作用对试验机及周边的破坏程度。可根据使用需求设计生产不同的行程空间和极限试验力，以满足不同用户的需求。

3.横梁位置微调，配备手动控制盒，操作方便使用简单。

4.具有负荷极限、位置极限、试验破断停机保护功能。

5.具有防护罩保护装置，试验过程更安全。

6.系统自动采集、处理试验数据，自动测试材料的特征点。

7.具有力、位移、变形三个测量通道，具有力、位移、变形、应变、应力五种加载控制方式，并能在试验过程中在各种方式之间实现无冲击转换。

8.在试验过程中有实时跟踪试验曲线的功能。

电液伺服卧拉试验机-卧拉试验机-晟威试验机由威海晟威试验机有限公司提供。威海晟威试验机有限公司(www.shengweishiyans.com)位于威海市环翠区羊亭镇和兴路186-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晟威试验机在试验机中享有良好的声誉。晟威试验机取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。晟威试验机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.sfshiyansi.com)还是从事伺服试验机，电液伺服钢绞线试验机，电液伺服万能试验机的厂家，欢迎来电咨询。

