

污泥带式压滤机生产 青州聚鸿 唐山带式压滤机

产品名称	污泥带式压滤机生产 青州聚鸿 唐山带式压滤机
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

产品详情

真空带式压滤机的工作原理：

对料浆液固分离采用真空吸滤的方法，在过滤介质一边形成真空，另一边是需分离的料浆为常压，因此在介质两边形成压力差，在压力差作用下液体通过介质流向真空一边，固体截留在滤布上。过滤行程开始，真空切换阀开启真空，经过集液管连通移动的真空室，使真空室形成真空，料浆由喂料泵通过布料器均匀分布在滤布上，由于真空吸力，污泥带式压滤机生产，滤布紧贴滤盘，料浆即被抽滤。

滤布由驱动辊带动，真空室由往复汽缸驱动，滤布与真空室同速同向前进，直至真空室运行碰到机控行程阀触点或往复汽缸内的磁导体到达限位磁端，产生磁信号，此时真空切换阀动作关闭真空。真空室先接通大气，滤布不再与滤盘紧贴，而后由往复汽缸将真空室拖回原始位置。滤布由驱动辊带动继续向前运动。当真空室快速返回直至碰到另一端机控行程阀触点，真空切换阀再次动作，开启真空，唐山带式压滤机，往复汽缸带动真空室与滤布同布前进，带式压滤机多少钱，第二个真空吸滤过程开始，污泥带式压滤机，如此周而复始地进行。

带式压滤机与传统的板压滤机：

浆料被泵送，并在高流速和低的压力，逐渐的行动作为滤饼得到较厚填充的腔室。位于下方的水滴收集的压滤机的滴水盘关闭。

当压力达到6-7滤饼洗涤水被泵送通过在一个预定的洗涤比来置换附着的母液。

吹气，以降低滤饼水分。

将湿芯保持在进料口与空气吹回20-30秒，以确保排出的滤饼是完全干燥的。

滴水托盘打开，并准备卸饼。

液压板一起跟随关闭活塞后退。

的穿梭转换器移动板对追随者和排放的蛋糕。

滴水托盘关闭，并准备为下一个周期。穿梭转换器移动板背面一个向固定头。当各板洗涤布在100的一种机制，降低和升降机的一对左右对称的歧管，具有高冲击喷嘴。

带式压滤机滤带的速度与物料在带式压滤机内的停留时间成反比，在某种程度上影响着滤饼的含水率，滤带速度快，则挤压过滤时间短，滤饼的含水率也就高，同时带速对处理能力有直接影响。因此，在兼顾滤饼的含水率的基础上，可适当将带速增大，以提高带式压滤机带机的处理能力。计算带式浓缩压滤机的处理能力是采用反推法，即先算出设备的每小时湿泥饼产量，再折算成进料量。

污泥带式压滤机生产-青州聚鸿-唐山带式压滤机由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司（www.boshun7788.com）为客户提供“带式压滤机,带式脱泥机,带式污泥压滤机”等业务，公司拥有“青州聚鸿”等品牌，专注于压缩、分离设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。