

华广管道大量销售420钢制格构柱 Q235B

产品名称	华广管道大量销售420钢制格构柱 Q235B
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	4550.00/吨
规格参数	品牌:华广牌 型号:420 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

按材质分类钢管按材质（即钢种）可分为：碳素管和合金管、不锈钢管等。碳素管又可分为普通碳素钢管和优质碳素结构管。合金管又可分为：低合金管、合金结构管、高合金管、高强度管。轴承管、耐热耐酸不锈钢管、精密合金（如可伐合金）管以及高温合金管等。按连接方式分类钢管按管端联接方式可分为：光管（管端不带螺纹）和车丝管（管端带有螺纹）。车丝管又分为：普通车丝管和管端加厚车丝管。加厚车丝管还可分为：外加厚（带外螺纹）、内加厚（带内螺纹）和内外加厚（带内外螺纹）等地车丝管。车丝管若按螺纹型式也可分为：普通圆柱或圆锥螺纹和特殊螺纹等地车丝管。另外，根据用户需要，车丝管一般均配有管接头交货。按镀涂特征分类钢管按表面镀涂特征可分为：黑管（不镀涂）和镀涂层管。

1工程概况

本工程支撑结构格构柱，格构柱主要包括格构柱和立柱桩两部分，上部格构柱为钢构件，下部立柱桩为钢筋混凝土钻孔灌注桩基础。下部灌注桩桩径为800mm，主筋HRB40022 28，螺旋箍筋HPB300 12 @100，加强箍筋16@2000，桩身砼强度等级为C30，有效桩长为30m。460X460格构柱锚入钻孔灌注桩的有效长度为3m。

2立柱桩格构柱构造

工程格构长度约为11-14m，所用角钢、钢板为Q235B钢，采用430 × 300 × 12缀板。详细设计参数详见格构柱详图表，其中插入钻孔桩部位为3.0m。缀板中心间距为450mm。