

# 生产玻化微珠 十堰玻化微珠 金宇阳保温材料厂家

产品名称	生产玻化微珠 十堰玻化微珠 金宇阳保温材料厂家
公司名称	武汉金宇阳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信路
联系电话	18327103299 18327103299

## 产品详情

武汉金宇阳保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体的公司。地处湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路。经营范围：保温材料、防水防腐材料、装饰材料及配套材料的销售及安装；室内外装饰装潢工程施工；建筑节能产品、粘合剂的销售。

### 玻化微珠

由于表面玻化形成一定的颗粒强度，理化性能十分稳定，耐老化耐候性强，具有优异的绝热、防火、吸音性能，适合诸多领域中作轻质填充骨料和绝热、防火、吸音、保温材料。在建材行业中，用玻化微珠作为轻质骨料，保温玻化微珠，可提高砂浆的和易流动性和自抗强度，减少材性收缩率，提高产品综合性能，降低综合生产成本。

### 玻化微珠外墙外保温施工工艺

施工准备：

### 施工工艺

墙面分格处理：.分格缝、腰线伸缩缝、分格条、滴水线等施工可按照设计要求进行施工，但要注意避免在墙面产生热桥。 .防水柔性抗裂砂浆的施工 .抗裂保护层的施工 A:饰面层为涂料（1）、保温层施工后五天左右进行防水柔性抗裂保护层的施工，施工前1小时应浇一遍水以满足施工要求。（2）、编抹柔性抗裂砂浆厚度1.5mm-2mm，十堰玻化微珠，随即铺贴网格布，生产玻化微珠，贴分格条。稍干后抹第二遍防水柔性抗裂砂浆，严格保证保护层砂浆厚度达到设计要求。网格布应处于中间以充分发挥其防裂的作用，屋面玻化微珠，其抗裂砂浆厚度不小于3mm。（3）、网格布的铺贴

建筑外墙并不是混凝土的，有些是玻化微珠保温砂浆

## 一、膨胀玻化微珠保温砂浆保温系统性能说明

### 1、玻化微珠外墙保温系统

玻化微珠保温系统以玻化微珠干混保温砂浆为保温层，在保温层面层涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆，与保温层复合形成一个集保温隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系（图1）。该系统不仅具有良好的保温性能，同时具有优异的隔热、防火性能且能防虫蚁侵蚀，属新型建筑保温材料，已有大量的工程实践。

玻化微珠保温系统适用于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌块、烧结砖和非烧结砖等围护墙的内、外保温抹灰工程，以及地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道等防火保温工程，也适用旧建筑物的保温改造工程。

生产玻化微珠-十堰玻化微珠-金宇阳保温材料厂家(查看)由武汉金宇阳保温材料有限公司提供。武汉金宇阳保温材料有限公司（[jyybwcl.tz1288.com](http://jyybwcl.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.wuhanbwsj.com](http://www.wuhanbwsj.com)）还是从事武汉保温砂浆，武汉保温砂浆厂家，武汉保温砂浆价格的厂家，欢迎来电咨询。