

塑料中空板围板箱生产设备 苏州捷之诚自动化 三亚塑料中空板

产品名称	塑料中空板围板箱生产设备 苏州捷之诚自动化 三亚塑料中空板
公司名称	苏州捷之诚自动化科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区甪直镇东庄路18-3号
联系电话	15862686338

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州捷之诚自动化科技有限公司

中空板箱，是塑料中空板箱是一种新型包装材料，三亚塑料中空板，采用PP料生产，无毒、无味、防潮湿、耐腐蚀、重量轻、外观华丽、颜色丰富、纯正、并具有抗折、抗老化、拉伸、压缩、撕裂强度高。产品广泛使用于机械、五金、电子、广告、装潢等行业的产品销售、运输、周转过程中。多年的努力研究开发，成功地将PP中空板改进成为取代冰箱马口铁制品的替代产品，塑料中空板箱折弯机，在保持产品外观的基础上，大量节约生产厂家成本，而且非常环保。目前，该产品已被国内外众多大型企业所应用并取得多项实用新型技术，外观专利，国内各种质量标准认证以及欧洲RoHS质量环保认证。PP塑料中空板又称格子板、万通板、瓦楞板、波浪板。颜色以灰色、黑色、蓝色、红色、黄色、橙色、绿色为主。

2详细技术参数：

2.1使用温度：由于需满足东北地区使用条件，要求使用中外部环境温度为-35-
-55，要求在实验室进行试验的温度为-30、20、50，所有性能要求都需要在此温度内满足。尺寸公差±5mm，塑料中空板箱冲孔机，整箱至大加载重的数值须经过中国包装科研测试中心的试验认证，安全系数要求不小于2.0。

2.2标识技术要求：围板上有两个标签袋，可放B5纸(长度和宽度方向各一只)，堆垛层数要标明满载堆垛和折叠堆垛层数。

2.4托盘、顶盖技术要求：托盘、顶盖为黑色。托盘、顶盖上需在易观察到的上表面开模印有厂家、材料、生产日期等信息。顶盖重量，不超过规定的顶盖重量，在满足各项指标的前提下，越轻越好。托盘和顶盖可以很好地匹配，折叠时顶盖扣到底托里面，形成“三明治”结构。托盘底部结构需要满足和顶盖堆叠时防滑要求。顶盖结构需要考虑上面堆叠托盘时，防止托盘滑落的要求。托盘、顶盖需在中国包装科研测试中心做角跌落试验并通过验证(无破损)。

塑料中空板围板箱生产设备-苏州捷之诚自动化-三亚塑料中空板由苏州捷之诚自动化科技有限公司提供。苏州捷之诚自动化科技有限公司（www.jzcjr.com）是江苏苏州,电焊设备与器材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在捷之诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创捷之诚更加美好的未来。