

# 室内钢木门 钢木门 信骐门业厂家直供

产品名称	室内钢木门 钢木门 信骐门业厂家直供
公司名称	永康市恒铸工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市花川工业区花都路198号
联系电话	13095884999

## 产品详情

浙江永康恒铸工贸有限公司信骐门业是一家致力于非标别墅门、木门、防盗门的研究、开发、制造、销售为一体的现代化企业。信--寓意着诚信、信任、以信立业的象征；又“信立人、再立业”其寓意品质。骐--骐，志也、黑马也。——《说文》寓意成为行业中的一匹黑马，步步向前，谁曾看我后退半步？（1）四角方正，长宽各加大10MM（2）外框宽度规格为800-2000MM，表板为6MM中密度板，中间填充邵尔兰特中空刨花板。（3）加锁木，也可用锁盒。（4）组框时如是玻璃门，确定玻璃大小及位置（5）骨架做防变形处理后，钢木门，上压机压平

浙江永康恒铸工贸有限公司信骐门业是一家致力于非标别墅门、木门、防盗门的研究、开发、制造、销售为一体的现代化企业。信--寓意着诚信、信任、以信立业的象征；又“信立人、再立业”其寓意品质。骐--骐，志也、黑马也。——《说文》寓意成为行业中的一匹黑马，步步向前，谁曾看我后退半步？

安装后1、在正常情况下门扇要持闭合状态。2、门体应避免阳光长时间直射或暴晒。3、搬运东西时注意避免尖锐物体碰撞门体，以免划伤表面。4、如果门体两侧环境的湿度和温度差异较大，门扇要保持开启状态，以避免因两侧湿度和温度不均匀而引发门体变形。5、木门在使用时，切忌在门扇上悬挂重物 and 蹬踩。6、在开启门锁转动把手时，请不要用力过猛，以免因使用不当而减少锁具的使用寿命。7、在使用过程中，如果合页、门锁等发生松动要立即拧紧。合页在开关时发出声响时，要进行注油。8、门扇上测水后，要立即用干布擦拭干净。9、门面有污迹时，要用软布擦拭。使用专业木制品保养液，可延长木门的使用寿命。

、使用钢木门时，不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品刻碰、划伤，钢木门价格，开启或关闭门扇时，不要用力过猛或开启角度过大，以免损坏钢木门。第二、不要经常用带有水渍(或其它溶液)的手开启钢木门门锁，以免门锁变色。开启门锁或转动门锁把手时，不要用力过猛，从而减少门锁使用寿命。合页、门锁等经常活动的五金配件，发生松动时要立即拧紧。钢木门门锁开启不灵时，可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫。钢木门第三、(玻璃钢木门)擦拭玻璃时，不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛，以免玻璃破损伤及人身。玻璃破损后或有大的磕碰，钢木门定做，务必要请专业维修人员进行维修。第四、清除钢木门表面污迹时(如手印)，可采用哈气

打湿后，用软布擦拭，用硬布很容易划伤表面，污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂，去污后，立即擦拭干净。钢木门的棱角处不要经常磨擦，以免造成棱角处饰面材料褪色破损。在清除木制产品上的灰尘时，不使用软棉布擦除时，可采用吸尘器进行清除。为保持钢木门表面光泽和使用寿命，应定期进行清洁、除尘，可使用木制装修产品专用的养护液对其表面进行养护。第五、春冬季，室内钢木门，要注意室内通风良好，保持室内湿度，使钢木门处于正常的室温、湿度下，防止木制产品因湿、温差过大而变形，金属配件出现锈蚀、封边、饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时，要远离木制产品，以免使其受热变形。第六、粉刷墙壁时，要对钢木门进行遮盖，以免涂料掉在产品表面，使饰面材料剥离、褪色，影响整体美观。室内钢木门-钢木门-信骐门业厂家直供由永康市恒铸工贸有限公司提供。永康市恒铸工贸有限公司（[www.xqdoors.com](http://www.xqdoors.com)）位于永康市花川工业区花都路198号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前信骐门业在防盗门中享有良好的声誉。信骐门业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。信骐门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。