

金林工程建筑 天津耐磨固化地坪工程 天津耐磨固化地坪

产品名称	金林工程建筑 天津耐磨固化地坪工程 天津耐磨固化地坪
公司名称	天津市金林工程建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区中国北方五金城D15-26
联系电话	13512029062 13512029062

产品详情

水泥密封固化剂地坪怎么养护?

我们都知道，水泥密封固化地坪在完工后的一段时间里，内部的反应仍在进行，由此这段时间地坪状态如何，对我们如何进行固化地坪保养有着密切的参考价值。

刚施用完水泥地面硬化剂的地面是不完全密封的;

施工后的1~2个月内，水泥地面硬化剂渗透入内部，然后才完全密封;

按照正常保养程序进行养护的情况下，4个月后表面将会抗污并且大多数液体的渗透都得到阻止，若使用得当，大部分化学物质也不能渗透进去。

水泥密封固化剂地坪怎么养护?

施工完成后，在开始的1-12个月内，水泥密封固化剂将逐渐渗透到混凝土内部，逐步完成内部反应。这段时间可以用常规的洗洁剂清洗，12个月后表面的抗污能力会大大提高，后期甚至可以阻止大部分化学物质渗透。

混凝土密封固化剂的应用范围

混凝土密封固化剂是建筑界广泛使用的混凝土密封剂、硬化剂和防尘剂，天津耐磨固化地坪铺设，工业厂房、地下停车场、仓库、学校、医院、购物中心等场所都有可能应用到该材料来打造高强度多功能的固化地坪。

混凝土密封固化剂的应用范围广泛，可以说各行各业都有可能接触到，由此我们面对的施工需求也是多种多样的。其中一些业主在关注地坪功能属性的同时，还会在意地坪清洁维护的特性，比如说食品行业、行业、养殖行业等。

粗磨划痕问题

(1) 粗磨阶段磨料中金刚石颗粒较大，比较容易出现划痕，另外研磨机器的转速过快(机器转速不宜超过800rpm，频率应控制在30赫兹以下)、机器磨头部分的水平性不佳、以及地面清洗不彻底均是划痕的诱发因素。

(2) 粗磨阶段划痕如果在下一目数金刚石刀头研磨之后无法去除，天津耐磨固化地坪工程，可换相同目数的树脂磨片研磨去除，例如50目金刚石刀头磨出的划痕，应该用50目树脂磨片去除，天津耐磨固化地坪价格，如果地面已上密封固化剂，需要多磨'两道。

细磨

指粗磨之后抛光之前对地而的研磨作，即从200目树脂片到800目树脂，绝大多数地面在这一阶段上密封固化剂。根据地面硬度选择上固化剂的时机，天津耐磨固化地坪，地面越软，固化剂越要早上，消耗量也越大。

800目之后，正常地面已经具有一定的光泽度，下面将介绍干磨与水磨工艺的差别及新型抛光机械的诞生对工艺的影响。

金林工程建筑(图)-天津耐磨固化地坪工程-天津耐磨固化地坪由天津市金林建筑工程有限公司提供。天津市金林建筑工程有限公司(jlgcjz.tz1288.com)是一家从事“环氧地坪,固化剂地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金林”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金林在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.tj-lijz5.cn)还是从事天津固化地坪，天津密封固化地坪，天津固化剂地坪的厂家，欢迎来电咨询。