

# 电动封闭巡逻车 凯特能源 南京电动巡逻车

产品名称	电动封闭巡逻车 凯特能源 南京电动巡逻车
公司名称	南京凯特能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号
联系电话	13770935225

## 产品详情

电池凝固点与电解液密度、荷（充）电状态对照表

电解液密度 %荷（充）电状态 凝固点

1.280 100 -92.0 ° F ( -68.9 ° C )

1.265 92 -71.3 ° F ( -57.4 ° C )

1.250 85 -62.0 ° F ( -52.2 ° C )

1.200 62 -16.0 ° F ( -26.7 ° C )

1.150 40 +5.0 ° F ( -15.0 ° C )

1.100 20 +19.0 ° F ( -7.2 ° C )

(2.) 温度升高，电池反应加速，容量上升（温度每升高 8.3 摄氏度，容量升高 10%），

但 80 ° F 以上的温度将加速电池自放电速度，故在储存时应避免直接暴露在热源下面，如

暖器炉或空间加热器等。

寿命。

测电流：测量直流电流时，物业巡逻车，将万用表的一个转换开关置于直流电流挡，另一个

转换开关置于 50uA 到 500mA 的合适量程上，电流的量程选择和读数方法与电压一样。

测量时必须先断开电路，然后按照电流从“+”到“-”的方向，将万用表串联到被测电路中，即电流从红表笔流入，从黑表笔流出。如果误将万用表与负载并联，则因表头的内阻很小，电动封闭巡逻车，会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下：

实际值 = 指示值 × 量程 / 满偏

9. 金属导电靠的是自由电子，南京电动巡逻车，它移动的方向与金属导体中的电流方向相反。

电路组成：由电源、导线、开关和用电器组成。

10. 电路有三种状态：(1)通路：接通的电路叫通路；(2)开路：断开的电路叫开路；(3)

短路：直接把导线接在电源两极上的电路叫短路。

11. 电路图：用符号表示电路连接的图叫电路图。

12. 串联：把元件逐个顺序连接起来，叫串联。（电路中任意一处断开，电路中都没有电流通过）

电动封闭巡逻车-凯特能源(在线咨询)-南京电动巡逻车由南京凯特能源技术有限公司提供。南京凯特能源技术有限公司（[www.njkaite.com](http://www.njkaite.com)）是一家从事“电动巡逻车,电动消防车,电动游览车,电动观光车等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凯特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使凯特能源在乘用车中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.njgefqc.cn](http://www.njgefqc.cn)）还是从事电动高尔夫车，南京电动高尔夫车，南京高尔夫车的厂家，欢迎来电咨询。