

排烟防火阀订做 唐山排烟防火阀 金中基暖通

产品名称	排烟防火阀订做 唐山排烟防火阀 金中基暖通
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

防烟防火阀首要应用于通风和空调体系

防烟防火阀首要应用于通风和空调体系，唐山排烟防火阀，往常一般是70摄氏度防火阀，平常常开，排烟防火阀订做，当风管中烟气温度到达70度是主动封闭，操控方法为主动，而排烟防火阀首要应用于机械排烟体系中，是280摄氏度防火阀，平常为常闭，火灾发作时受火灾主动报警。防火阀，排烟防火阀加工，防火调节阀，常开，70度封闭，一般安装防火阀在风管穿越防火墙处，起火灾关断效果，能够设置输出电信号，烟感超越70度时阀门封闭，连锁送（补）风机封闭，排烟防火阀生产，防火阀，280度熔断封闭，常开，输出电信号，这种和1类似，仅仅熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超越280度时主动熔断封闭，可连锁封闭排烟风机。排烟阀，各个单位叫法不同，有的依据它的动作温度叫做排烟阀，有的依据它的用处性质叫做防火阀，可是关于设备方仅仅把一般防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种。

防火阀的选用【钜大锂电】

防火阀的选用

1、应注意到防火阀门的功能，例如：常开/常闭、自动关闭开启/手动关闭开启、阀门复位、讯号输出、远距离控制等。

2、防火阀是独立的，还是与建筑中的消防风机形成的联动机制。

3、防火阀阀体及叶片应为钢板，厚度为2-6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm，并经消防部门安全认证。

防火阀设置位置

下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀：

1 管道穿越防火分区处。

2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上（但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。）。

4 穿越变形缝处的两侧。

排烟防火阀订做-唐山排烟防火阀-金中基暖通(查看)由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市金中基暖通净化设备有限公司（www.tjjzjnt.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!