## 天津3C防火阀销售 天津3C防火阀 金中基暖通公司

产品名称	天津3C防火阀销售 天津3C防火阀 金中基暖通公司
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实 业园区19号
联系电话	13312103168

## 产品详情

## 防火阀的工作原理是怎样的

防火阀一般安装在在通风、空气调节系统的送、回风管道上,起到隔烟防火的作用。那么,防火阀的工作原理是怎样的,有哪几类都有什么特点?防火阀主要是由阀体和执行机构组成,阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成,执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀由金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动,市场上常见的防火阀有70 和280 防火阀。

## 防火调节阀应契合哪些要求

防火调节阀:。防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延),它的功能有:温度熔断器在70 时熔断,使阀门关闭,输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机,无级调节风量。防烟防火调节阀:。防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上(防止烟火蔓延),它的功能有:感烟(温)电信号联动使阀门关闭,防火阀通风空调系统风机停机,天津3C防火阀,手动使阀门关闭,风机停机,温度熔断器在70 时熔断使阀门关闭,输出阀门关闭信号,按90°五等分有级调节风量。防火阀应契合哪些要求:防火阀应设在防烟分区所构成的储烟仓内,走道内防火阀应设置在其净空高度的1/2以上,当设置在侧墙时,其近的边沿与吊顶的距离不应大于0.5m,火灾时由火灾自动报警体系联动打开排烟区域的排烟阀或防火阀,应在现场设置手动打开设备。防火阀的设置宜使烟流方向与人员分散防火阀方向相反,防火阀与邻近安

全出口相邻边沿之间的水平距离不应小于1.5m,天津3C防火阀施工,每个防火阀的排烟量不应大于容许排烟量。 防火阀的设置宜使烟流方向与人员分散方向相反,防火阀与邻近安全出口相邻边沿之间的水平距离不应小于1.5m,每个防火阀的排烟量不应大于容许排烟量。 非关闭吊顶的吊顶开孔率不应小于吊顶净面积的25百分之,且应均匀安置,排烟体系与通风,空气调节体系宜分隔设置,当合用时,应符合排烟体系的要求。

防火阀在运用过程中可发挥出的效果非常大,为能在质量上更佳,仍是得有较的知道,究竟它能带给用户的协助会更大,至少在防烟防火改动方的面会更大些,因而,面临各大防火阀品牌,为能挑选到较为靠谱的设备。 仍是得有较的知道,究竟越好的设备在运用中会带给的优势较显着,在进行产品防火阀挑选的时分,仍是应根据要求来选,然后能在防烟防火的才干上会更强一些。 3c防火阀的结构,主要由阀体和履行安排组成,阀体由壳体,法兰,叶片及叶片联动安排等组成,履行安排由外壳,叶片调节安排,离合器,温度熔断器等组成。 1,阀门漏烟量呈上升的趋势,或许因为当炉内温度升高至必定值时,叶片的机械强度抵达极限,跟着试验的进行,叶片的形变程度不断增大,叶片与外框之间,叶片与叶片之间的缝隙也随之添加,使得阀门漏烟量升高,此外,高温下弹簧的弹性力下降也有或许导致阀门防火阀漏烟量的上升。 2,阀门漏烟量根本坚持不变,或许因为叶片形变到必定程度后,其强度和延伸率改变较小,使得防火阀的情况根本保持稳定。 3,阀门漏烟量呈下降趋势,或许因为叶片形变进程还未完毕,叶片的机械强度未抵达极限,使得阀门漏烟量依然下降。 常开型排烟3C防火阀功用如下:。 1,平时呈敞开情况,天津3 C防火阀销售,当火灾发作时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动封闭。

- 2, 当管道温度抵达280 时, 熔断器动作, 天津3C防火阀订做, 阀门自动封闭。
- 3,输出阀门封闭信号,联锁排烟风机中止。

天津3C防火阀销售-天津3C防火阀-金中基暖通公司由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。天津市金中基暖通净化设备有限公司(www.tjjzjnt.cn)为客户提供"风机,风阀"等业务,公司拥有"金中基"等品牌,专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:杨经理。