

天津3C防火阀销售 天津3C防火阀 金中基暖通公司

产品名称	天津3C防火阀销售 天津3C防火阀 金中基暖通公司
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实 业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

防火阀的工作原理是怎样的

防火阀一般安装在在通风、空气调节系统的送、回风管道上，起到隔烟防火的作用。那么，防火阀的工作原理是怎样的，有哪几类都有什么特点？防火阀主要是由阀体和执行机构组成，阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成，执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀由金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动，市场上常见的防火阀有70 和280 防火阀。

防火调节阀应契合哪些要求

防火调节阀：。防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70 时熔断，使阀门关闭，输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机，无级调节风量。防烟防火调节阀：。防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，防火阀通风空调系统风机停机，天津3C防火阀，手动使阀门关闭，风机停机，温度熔断器在70 时熔断使阀门关闭，输出阀门关闭信号，按90°五等分有级调节风量。防火阀应契合哪些要求：防火阀应设在防烟分区所构成的储烟仓内，走道内防火阀应设置在其净空高度的1/2以上，当设置在侧墙时，其近的边沿与吊顶的距离不应大于0.5m，火灾时由火灾自动报警体系联动打开排烟区域的排烟阀或防火阀，应在现场设置手动打开设备。防火阀的设置宜使烟流方向与人员分散防火阀方向相反，防火阀与邻近安

全出口相邻边沿之间的水平距离不应小于1.5m，天津3C防火阀施工，每个防火阀的排烟量不应大于容许排烟量。防火阀的设置宜使烟流方向与人员分散方向相反，防火阀与邻近安全出口相邻边沿之间的水平距离不应小于1.5m，每个防火阀的排烟量不应大于容许排烟量。非关闭吊顶的吊顶开孔率不应小于吊顶净面积的25百分之，且应均匀安置，排烟体系与通风，空气调节体系宜分隔设置，当合用时，应符合排烟体系的要求。

防火阀在运用过程中可发挥出的效果非常大，为能在质量上更佳，仍是得有较的知道，究竟它能带给用户的协助会更大，至少在防烟防火改动方的面会更大些，因而，面临各大防火阀品牌，为能挑选到较为靠谱的设备。仍是得有较的知道，究竟越好的设备在运用中会带给的优势较显着，在进行产品防火阀挑选的时分，仍是应根据要求来选，然后能在防烟防火的才干上会更强一些。3c防火阀的结构，主要由阀体和履行安排组成，阀体由壳体，法兰，叶片及叶片联动安排等组成，履行安排由外壳，叶片调节安排，离合器，温度熔断器等组成。1，阀门漏烟量呈上升的趋势，或许因为当炉内温度升高至必定值时，叶片的机械强度抵达极限，跟着试验的进行，叶片的形变程度不断增大，叶片与外框之间，叶片与叶片之间的缝隙也随之添加，使得阀门漏烟量升高，此外，高温下弹簧的弹性力下降也有或许导致阀门防火阀漏烟量的上升。2，阀门漏烟量根本坚持不变，或许因为叶片形变到必定程度后，其强度和延伸率改变较小，使得防火阀的情况根本保持稳定。3，阀门漏烟量呈下降趋势，或许因为叶片形变进程还未完毕，叶片的机械强度未抵达极限，使得阀门漏烟量依然下降。常开型排烟3C防火阀功用如下：。1，平时呈敞开情况，天津3C防火阀销售，当火灾发作时，由控制中心输出DC24V电源后，阀门自动封闭。2，当管道温度抵达280 时，熔断器动作，天津3C防火阀订做，阀门自动封闭。3，输出阀门封闭信号，联锁排烟风机中止。

天津3C防火阀销售-天津3C防火阀-金中基暖通公司由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。天津市金中基暖通净化设备有限公司（www.tjjzjnt.cn）为客户提供“风机,风阀”等业务，公司拥有“金中基”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。