

镀锌风管订做 天津镀锌风管 金中基暖通

产品名称	镀锌风管订做 天津镀锌风管 金中基暖通
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

典型场所的排风设施有哪些?

典型场所的排风

公共场所的排风

设置较大风量的排风机或数个小风量的排风机。

宾馆饭店中客房的排风

一般客房卫生间均由土建或装修单位装设排风机排除污浊空气。豪华套间的会客室需单独设置排风装置。

KTV间的排风

KTV间一般分隔为较小的单间，并要做好隔音防止产生鸣，避免宾客演唱时互相干扰。因此KTV间的排风设施一般须安装消声排风管道，并要设有防止倒风装置。

桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的排风

桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的空气潮湿且温度高，必须设置排风装置定期以较大的风量排放室内空气，或长期以较小风量排放室内空气。排风装置应选用防潮防爆电机驱动的低噪音排风机。

厨房与公用卫生间的排风

宜采用机械排风方式，排风装置应具备防止倒流作用。

风管系统应进行漏风检查

风管系统应进行漏风检查，这是安装空调的后一环节，却是为重要的一环，所以业主在验收空调时一定不要忽略这个环节，应仔细检查，防止风管安装完成后发生漏风现象。风管安装后，对暂不安装的风管口、过滤器口等敞口部位，要及时用塑料布妥善包扎，防止现场灰尘进入已清洗后的风管内，从而造成管内二次污染。风管较长，安装成排支架时，先把两端安好，以两端的支架为基准，天津镀锌风管，中间各支架用拉线法进行安装。

排除潮湿气体或含有水蒸气的风管，应有不小于0.005的坡度，并应在风管的点和风机的底部都采取排水措施。通风设备、风管及配件等，镀锌风管订做，应根据所处的环境和输送的气体、蒸气或粉尘的腐蚀性等，采取相应的防腐措施。通风系统的风管，应根据需要设置必要的侧孔，镀锌风管定制，其位置和数量应符合检测要求。保温风管的支吊架宜放在保温层外部，镀锌风管价格，保温风管不得与支吊架直接接触，应垫上坚固的隔热防腐材料，其保温厚度与保温层相同，防止产生“冷桥”。

镀锌风管订做-天津镀锌风管-金中基暖通(查看)由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。“风机,风阀”就选天津市金中基暖通净化设备有限公司(www.tjjznt.cn)，公司位于：中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实业园区19号，多年来，金中基暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金中基暖通期待成为您的长期合作伙伴！