镀锌风管订做 天津镀锌风管 金中基暖通

产品名称	镀锌风管订做 天津镀锌风管 金中基暖通
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实 业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

典型场所的排风设施有哪些?

典型场所的排风

公共场所的排风

设置较大风量的排风机或数个小风量的排风机。

宾馆饭店中客房的排风

一般客房卫生间均由土建或装修单位装设排风机排除污浊空气。豪华套间的会客室需单独设置排风装置。

KTV间的排风

KTV间一般分隔为较小的单间,并要做好隔音防止产生鸣,避免宾客演唱时互相干扰。因此KTV间的排风设施一般须安装消声排风管道,并要设有防止倒风装置。

桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的排风

桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的空气潮湿且温度高,必须设置排风装置定期以较大的风量排放室内空气,或长期以较小风量排放室内空气。排风装置应选用防潮防爆电机驱动的低噪音排风机。

厨房与公用卫生间的排风

宜采用机械排风方式,排风装置应具备防止倒流作用。

风管系统应进行漏风检查

风管系统应进行漏风检查,这是安装空调的后一环节,却是为重要的一环节,所以业主在验收空调时一定不要忽略这个环节,应仔细检查,防止风管安装完成后发生漏风现象。风管安装后,对暂不安装的风管口、过滤器口等敞口部位,要及时用塑料布妥善包扎,防止现场灰尘进入已清洗后的风管内,从而造成管内二次污染。风管较长,安装成排支架时,先把两端安好,以两端的支架为基准,天津镀锌风管,中间各支架用拉线法进行安装。

排除潮湿气体或含有水蒸气的风管,应有不小于0.005的坡度,并应在风管的点和风机的底部都采取排水措施。通风设备、风管及配件等,镀锌风管订做,应根据所处的环境和输送的气体、蒸气或粉尘的腐蚀性等,采取相应的防腐措施。通风系统的风管,应根据需要设置必要的侧孔,镀锌风管定制,其位置和数量应符合检测要求。保温风管的支吊架宜放在保温层外部,镀锌风管价格,保温风管不得与支吊架直接接触,应垫上坚固的隔热防腐材料,其保温厚度与保温层相同,防止产生"冷桥"。

镀锌风管订做-天津镀锌风管-金中基暖通(查看)由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。"风机,风阀"就选天津市金中基暖通净化设备有限公司(www.tjjzjnt.cn),公司位于:中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实业园区19号,多年来,金中基暖通坚持为客户提供好的服务,联系人:杨经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。金中基暖通期待成为您的长期合作伙伴!