

通辽过滤器 通利达 石英砂过滤器厂家

产品名称	通辽过滤器 通利达 石英砂过滤器厂家
公司名称	泰安通利达水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城市新城办事处工业园
联系电话	18769828999

产品详情

石英砂过滤器的结构

石英砂过滤器是一种采用石英砂作为滤料的过滤器。其有过滤阻力小，比表面积大，通辽过滤器，耐酸碱性强，耐氧化，石英砂过滤器厂家，PH适用范围为2-13，抗污染性好等优点，多介质过滤器，石英砂过滤器的独特优点还在于通过优化滤料和过滤器的设计，实现了过滤器的自适应运行，滤料对原水浓度、操作条件、预处理工艺等具有很强的适应性，即在过滤时滤床自动形成上疏下密状态，有利于在各种运行条件下保证出水水质，反洗时滤料充分散开，清洗效果好。

石英砂过滤器构成分为过滤系统和控制系统。可有效去除水中的悬浮物，前置过滤器设备，并对水中的胶体、铁、有机物、锰、细菌、病毒等污染物有明显的去除作用。过滤系统通常由过滤单元，三通自动阀门，进出水管道，排污管道构成。其中过滤单元中包括各种过滤介质。控制系统通常由PLC定时控制器，压差控制器，电磁三通阀及控制管路构成。

泰安通利达水处理设备有限公司是专业生产各种过滤器设备的制造公司，有十几年的生产经验，欢迎各界朋友来厂实地考察。

石英砂过滤器的运行参数

石英砂过滤器运行参数

1、水质参数

进水浊度：< 50FTU，出水浊度：< 5FTU。

2、工作环境参数

工作温度：5-60 （特殊温度可定做）；

工作压力： 0.6MPa；

进出口压差：0.1-0.15MPa。

3、石英砂过滤器运行参数

工作方式：压力式；

运行方式：水流自上而下；

过滤速度：40m/h（可达60m/h）；

反洗耗水：<3m；

反洗历时：2-3min。

4、本体材质：不锈钢、碳钢衬胶或涂环氧树脂。

5、工作方式：手动、自动。

泰安通利达水处理设备有限公司是专业生产各种过滤器设备的制造公司，有十几年的生产经验，欢迎各界朋友来厂实地考察。

石英砂过滤器一般做为净化水处理设备，除去水中的悬浮物，颗粒物等杂质，常用于污水废水过滤，净化水处理，河水处理等地表水处理。石英砂过滤器顾名思义就是内部装填石英砂的过滤器装置，那么有人问，河沙能做为石英砂滤料吗？答案是否定的，为什么，下面来分析下：

因为一：河砂的强度小，经过石英砂过滤器的反洗合正洗，河砂会磨损成细小的颗粒，不但不能起到过滤作用，反而会污染水，使过滤后的水混浊。

第二：河砂一般颗粒物一般不规则，并且一般的河砂粒径小，很容易堵塞过滤器。

第三：河砂颜色一般成黄色，成黄色也说明里面有其他的杂质，如果作为净化水不合适。

好的石英砂强度高，颗粒均匀，颜色成白色，色泽清爽。

泰安通利达水处理设备有限公司是专业生产各种过滤器设备的制造公司，有十几年的生产经验，欢迎各界朋友来厂实地考察。

通过滤器-通利达-石英砂过滤器厂家由泰安通利达水处理设备有限公司提供。泰安通利达水处理设备有限公司（www.tldgs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我

们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！